



Sensor de par para brazo pivotante / 230V~ / 4 m (13 ft) / IP44 / Acero inoxidable AISI 316L / 220W

SKU: 390828 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$1,889.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sensor de par diseñado para brazos pivotantes en aplicaciones de control de acceso vehicular de alta demanda. Integra un motor silencioso de alta eficiencia optimizado para ciclos de uso continuo, reduciendo el desgaste operativo y el nivel de ruido en entornos residenciales o comerciales. La carcasa construida en acero inoxidable AISI 316L con tratamiento de cataforesis y pintura poliéster RAL 2004 garantiza resistencia superior a condiciones climáticas adversas, incluyendo exposición a salinidad en zonas costeras. El sistema de seguridad incorpora control electrónico de par con función antiplastamiento regulable, desbloqueo manual para emergencias por corte eléctrico, y protección térmica del bobinado que prolonga la vida útil del equipo.

Características principales

- Motor silencioso de alta eficiencia para operación continua
- Capacidad de movimiento hasta 4 metros (13 pies)
- Carcasa en acero inoxidable AISI 316L con tratamiento de cataforesis
- Control remoto con alcance hasta 30 metros (98 pies)
- Sistema antiplastamiento regulable con control de par electrónico
- Desbloqueo manual para uso en caso de fallo eléctrico
- Válvulas bypass de serie para protección hidráulica
- Termoprotección del bobinado a 120°C
- Rejilla de protección integrada
- Compatible con sistemas de seguridad avanzados

Especificaciones técnicas

Alimentación eléctrica	230V~ ±6%/-10%, 50Hz	Potencia absorbida	220W
Corriente absorbida	1A	Mecánica y materiales	
Tratamiento: Cataforesis			
Pintura: Poliéster RAL 2004			
Grado de protección: IP44			
Hidráulica			
Tipo de aceite: FAAC HP Oil			
Cantidad de aceite: ~1.8 litros			
Válvulas: Bypass de serie			
Motor y rendimiento			
Velocidad: 1400/2800 rpm			
Capacidad de movimiento: Hasta 4 m (13 ft)			
Alcance control remoto: Hasta 30 m (98 ft)			
Condiciones ambientales			
Temperatura de funcionamiento: -20°C a +55°C			
Grado de protección: IP44			
Seguridad			
Antiplastamiento: Regulable con control de par			
Desbloqueo manual: Para fallo eléctrico			
Termoprotección: Bobinado a 120°C			
Protección adicional: Rejilla integrada			

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor silencioso de alta eficiencia para uso continuo
Característica 2	Carcasa resistente a la intemperie con tratamiento de cataforesis
Característica 3	Control remoto con alcance hasta 30 m (98 ft)
Característica 4	Sistema antiplastamiento regulable con control de par
Característica 5	Desbloqueo manual para operación en fallo eléctrico
Característica 6	Termoprotección del bobinado a 120°C con válvulas bypass