

Sin imagen disponible

Sensor de Petición de Salida PIR / Zona de Detección Ajustable / Montaje hasta 3 m (9.8 ft) / Activación 0.5 o 2 s / Sin Contacto / 12-24 VAC/VDC

SKU: 10-FLY-KITB

Marca: BEA

Categoría: Accesorios

\$1,590.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor de petición de salida (REX) con tecnología de infrarrojo pasivo (PIR) diseñado para aplicaciones de control de acceso en puertas peatonales. Su operación sin contacto elimina la necesidad de pulsadores manuales, reduciendo puntos de propagación de patógenos y minimizando el desgaste mecánico. La zona de detección es ajustable para adaptarse a diferentes anchos de pasillo y configuraciones de montaje. El dispositivo ofrece tiempos de activación seleccionables de 0.5 o 2 segundos, con respuesta de 200 ms que garantiza transición fluida de usuarios. Compatible con alimentación dual 12-24 VAC/VDC, facilita su integración en sistemas de control de acceso existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología: Infrarrojo pasivo (PIR)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo: Sensor de petición de salida sin contacto (REX)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Zona de detección: Ajustable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Velocidad de detección: 0.1 a 1.5 m/s<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tiempo de respuesta: 200 ms<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tiempo de activación: 2 o 0.5 segundos (seleccionable)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Indicador LED: Rojo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color: Negro<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje: 3 posiciones, altura máxima 3 m (9.8 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding: 10px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología: PIR (infrarrojo pasivo)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Zona de detección: Ajustable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tiempo de respuesta: 200 ms<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Activación: 2 o 0.5 s (seleccionable)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 12-24 VAC/VDC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo máximo: 20 mA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 40 g<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Negro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Indicador LED: Rojo<li style='padding: 6px 0;'>Montaje: 3 posiciones, hasta 3 m (9.8 ft)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensor de petición de salida PIR<li style='padding: 6px 0;'>Kit de montaje (3 posiciones)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección sin contacto reduce propagación de patógenos en accesos
Característica 2	Zona de detección ajustable para adaptarse a distintas configuraciones de puerta
Característica 3	Tiempo de respuesta de 200 ms para flujo peatonal ágil
Característica 4	Velocidad de detección 0.1 a 1.5 m/s cubre desde paso lento hasta rápido
Característica 5	Montaje en 3 posiciones con altura máxima 3 m (9.8 ft) para flexibilidad de instalación
Característica 6	Consumo máximo 20 mA optimiza eficiencia energética del sistema de control de acceso