



Sensor de Presencia Inteligente / Detección Real sin Movimiento / Multiprotocolo Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth, Matter / Cobertura 8 x 8 m (26.2 x 26.2 ft) / 6 Personas / 10 Zonas

SKU: SHELLYPRESENCEGEN4 Marca: SHELLY Categoría: Sensores y Relevadores

\$1,938.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Sensor de presencia inteligente basado en tecnología de radar que detecta la presencia real de personas sin requerir movimiento, eliminando las limitaciones de los sensores tradicionales PIR. Permite el seguimiento simultáneo de hasta 6 personas distribuidas en 10 zonas de detección configurables, ofreciendo automatización precisa para sistemas de iluminación, climatización y control domótico. Su conectividad multiprotocolo integra Wi-Fi 2.4 GHz, Zigbee 3.0, Bluetooth 5 LE y Matter, facilitando la interoperabilidad con diversas plataformas de automatización. Incluye sensor de luz ambiental para ajustes condicionales y sensor de temperatura interna para monitoreo del dispositivo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tecnología de detección: Radar de presencia real (sin movimiento requerido)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Capacidad de seguimiento: Hasta 6 personas simultáneas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Zonas de detección: 10 zonas configurables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Sensor de luz: Integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Sensor de temperatura interna: Integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Conectividad Zigbee: Versión 3.0<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Conectividad Bluetooth: 5 LE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Conectividad Matter: Soportado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Aplicación: Shelly Smart Control (gratuita)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Detección</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cobertura montaje pared: 140° horizontales (70° a cada lado), 8 x 8 m (26.2 x 26.2 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cobertura montaje esquina: 90° (45° a cada lado), 7 x 7 m (23 x 23 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Detección continua: Hasta 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Personas rastreables: Hasta 6 simultáneas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Zonas configurables: 10</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rango de temperatura de operación: -20°C a 40°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rango de humedad de operación: 30% a 70%<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sensor de temperatura interna: Incluido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sensor de presencia Shelly Gen 4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Accesorios de montaje</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sensor de presencia Shelly Gen 4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Accesorios de montaje</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Documentación de instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Documentación de instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de presencia real por radar sin requerir movimiento
Característica 2	Seguimiento simultáneo de hasta 6 personas en 10 zonas configurables
Característica 3	Conectividad multiprotocolo: Wi-Fi, Zigbee 3.0, Bluetooth 5 LE y Matter
Característica 4	Cobertura de 140° horizontal y 8 x 8 m (26.2 x 26.2 ft) con montaje en pared
Característica 5	Sensor de luz integrado para automatización según condiciones ambientales
Característica 6	App gratuita Shelly Smart Control para configuración y monitoreo remoto

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 13:13