



Sensor de Presencia para Puerta Batiente / Infrarrojo Activo / Detección Continua / Alimentación Universal 12-24 VCA/VCC / Montaje hasta 2.4 m (7.9 ft) / ANSI156.10

SKU: 10-SS-TI Marca: BEA Categoría: Accesorios

\$5,555.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Sensor de presencia diseñado para integración en puertas batientes automáticas de uso peatonal. Emplea tecnología de infrarrojo activo para detección continua de presencia sin interrupciones ni ciclos de recuperación, eliminando riesgos de cierre sobre ocupantes en la zona de tránsito. La distancia de detección es ajustable para adaptarse a diferentes anchos de hoja y configuraciones de acceso. Su alimentación universal 12-24 VCA/VCC facilita la compatibilidad con diversas controladoras de puerta automática sin requerir transformadores adicionales. El rango operativo extendido de -20°C a 50°C garantiza funcionamiento estable en entornos interiores con condiciones térmicas variables. Cumple con la norma ANSI156.10 para aplicaciones de seguridad en sistemas de puertas batientes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Tecnología: Infrarrojo activo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Modo de detección: Presencia continua (infinita)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Distancia de detección: Ajustable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Norma: ANSI156.10</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='margin-bottom: 10px;*>Tecnología: Infrarrojo activo<li style='margin-bottom: 10px;*>Altura máxima de montaje: 2.4 m (7.9 ft)<li style='margin-bottom: 10px;*>Aplicación: Interior</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='margin-bottom: 10px;*>Alimentación: 12 a 24 VCA/VCC<li style='margin-bottom: 10px;*>Consumo de corriente: Hasta 60 mA<li style='margin-bottom: 10px;*>Temperatura de operación: -20°C a 50°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Cumplimiento y Versiones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='margin-bottom: 10px;*>Norma: ANSI156.10<li style='margin-bottom: 10px;*>Versiones adicionales: Disponibles en diferentes dimensiones (bajo pedido especial)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de presencia infinita sin ciclos de espera
Característica 2	Distancia de detección ajustable según requerimiento de acceso
Característica 3	Alimentación universal 12-24 VCA/VCC para integración flexible
Característica 4	Operación confiable de -20°C a 50°C en interiores
Característica 5	Cumplimiento ANSI156.10 para seguridad certificada en puertas batientes
Característica 6	Montaje en puerta hasta 2.4 m (7.9 ft) de altura

RimelT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 09:54