



Sensor de Presencia para Puertas Industriales / Tecnología Infrarroja / 9 Patrones Ajustables / IP65 / NEMA 4 / 12 a 24 V AC/DC

SKU: 10-IS-40-P Marca: BEA Categoría: Accesorios

\$9,023.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor de presencia diseñado para puertas industriales que emplea tecnología infrarroja con nueve patrones de detección ajustables. Su construcción en policarbonato y grado de protección IP65 / NEMA 4 permite operar en entornos industriales exigentes. El equipo ofrece inmunidad contra falsas detecciones generadas por vibraciones, luz ambiental y tráfico peatonal paralelo, garantizando una operación confiable. La configuración y programación se realizan mediante control remoto, facilitando los ajustes sin necesidad de acceder físicamente al dispositivo. Incluye salida de dos relevadores para una integración versátil con sistemas de control de acceso y automatización de puertas.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología infrarroja con 9 patrones ajustablesModo de detección en presencia con LEDs indicadores de estadoSeis modos de filtrado de detección para inmunidad de microondas, rechazo de tráfico peatonal y paraleloPatrones personalizablesConfiguraciones de detección ajustablesReducción de detecciones falsas por vibraciones y luzSalida de 2 relevadoresCable de 9.7 m (31.8 ft)Fabricado en policarbonatoSensor de seguridad para puertas industriales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tecnología: InfrarrojaPatrones de detección: 9 ajustables y personalizablesModos de filtrado: 6 (inmunidad de microondas, rechazo de tráfico peatonal y paralelo)Modo de detección: PresenciaIndicadores: LEDs de estadoInmunidad: Falsas detecciones por vibraciones y luzTemperatura de operación: -22 a 140 °F</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de alimentación: 12 a 24 V AC/DCConsumo: Hasta 3.5 WGrado de protección: IP65 / NEMA 4Material: PolicarbonatoLongitud del cable: 9.7 m (31.8 ft)Salida: 2 relevadores</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sensor de presencia 10IS40PCable de 9.7 m (31.8 ft)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Nueve patrones infrarrojos personalizables para detección flexible
Característica 2	Seis modos de filtrado contra interferencias de microondas
Característica 3	Inmunidad a vibraciones y luz para reducción de falsas alarmas
Característica 4	Configuración remota sin necesidad de acceso físico al sensor
Característica 5	LEDs indicadores de estado para diagnóstico visual inmediato
Característica 6	Carcasa de policarbonato resistente para ambientes exigentes