



Sensor de Presión Industrial / Rango 0 a 16 bar (232 psi) / Salida Analógica 0-10 V / Conexión NPT / IP65 / -20 a 125 °C

SKU: HSP-W116VB Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Sensores de Presión

\$2,046.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El HSPW116VB es un sensor de presión industrial diseñado para aplicaciones de automatización de edificios (BMS) y control de procesos. Opera en un rango de 0 a 16 bar (232 psi) con precisión del 1%, convirtiendo la presión detectada en una señal analógica de 0 a 10 V proporcional. Su conexión roscada NPT permite la instalación directa en tuberías y equipos hidráulicos o neumáticos, facilitando el monitoreo continuo sin adaptadores adicionales. Con grado de protección IP65 y un rango de temperatura de trabajo de -20 a 125 °C, está preparado para funcionar en entornos industriales exigentes donde se requiere fiabilidad y compatibilidad con controladores y PLC estándar del mercado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Rango de medición: 0 a 16 bar (232 psi)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Precisión: 1%<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Salida analógica: 0 a 10 V proporcional a la presión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Conexión roscada NPT estándar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Grado de protección: IP65<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Rango de temperatura de trabajo: -20 a 125 °C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatible con controladores y PLC con entrada de voltaje 0-10 V</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 10px;'>Rango: 0 a 16 bar (232 psi)<li style='margin-bottom: 10px;'>Precisión: 1%<li style='margin-bottom: 10px;'>Salida: 0-10 V analógica proporcionalTemperatura de operación: -20 a 125 °C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 10px;'>Conexión: Roscada NPT estándarProtección: IP65</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Construcción robusta para entornos industriales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción robusta para entornos industriales</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor de presión industrial HSPW116VB</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mide presión en un rango de 0 a 16 bar (232 psi) con precisión del 1%
Característica 2	Entrega una señal de salida analógica de 0 a 10 V proporcional a la presión medida
Característica 3	Conexión roscada NPT estándar para instalación directa en tuberías
Característica 4	Construcción robusta pensada para entornos industriales exigentes
Característica 5	Compatible con controladores y PLC que reciben señal de voltaje 0-10 V
Característica 6	Grado de protección IP65 y rango de temperatura de trabajo de -20 a 125 °C