



Sensor de Presión Industrial / Rango 0 a 40 bar / Salida Analógica 0-10 V / Conexión NPT / IP65 / -20 a 125 °C

SKU: HSP-W140VB Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Sensores de Presión

\$1,745.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor de presión industrial con rango de medición de 0 a 40 bar y precisión del 1%. Genera una señal de salida analógica de 0 a 10 V proporcional a la presión detectada, facilitando su integración con controladores, PLC y sistemas de automatización de edificios (BMS). Incorpora conexión roscada NPT para montaje directo en tuberías y equipos hidráulicos o neumáticos. Su construcción compacta y robusta, junto con protección IP65 y rango de temperatura de -20 a 125 °C, garantiza operación continua en entornos industriales exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Rango de medición: 0 a 40 bar<li style='margin-bottom: 8px;'>Precisión: 1%<li style='margin-bottom: 8px;'>Salida analógica: 0 a 10 V proporcional a la presión<li style='margin-bottom: 8px;'>Conexión roscada NPT estándar<li style='margin-bottom: 8px;'>Grado de protección: IP65<li style='margin-bottom: 8px;'>Rango de temperatura de trabajo: -20 a 125 °C<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño compacto y robusto para entornos industriales<li style='margin-bottom: 0;'>Compatible con controladores y PLC con entrada de voltaje 0-10 V</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Rango de presión: 0 a 40 bar<li style='margin-bottom: 6px;'>Precisión: 1%<li style='margin-bottom: 0;'>Salida: 0-10 V analógico</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Conexión: Roscada NPT<li style='margin-bottom: 6px;'>Protección: IP65<li style='margin-bottom: 0;'>Temperatura de operación: -20 a 125 °C</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 0;'>Sensor de presión industrial HSPW140VB</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mide presión en un rango de 0 a 40 bar con precisión del 1%
Característica 2	Entrega una señal de salida analógica de 0 a 10 V proporcional a la presión medida
Característica 3	Conexión roscada NPT estándar para instalación directa en tuberías
Característica 4	Diseño compacto y robusto adecuado para entornos industriales exigentes
Característica 5	Compatible con controladores y PLC que reciben señal de voltaje 0-10 V
Característica 6	Grado de protección IP65 y rango de temperatura de trabajo de -20 a 125 °C