



Sensor de Puerta Peatonal Inalámbrico / Tecnología Trio-Frequency Anti Interferencias / Alcance Magnético 25 mm / Batería 3.6V 2600mAh / Vida Útil 2 Años / Compatible con Puertas Seccionales y Batientes

SKU: ACCESSDRW Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$1,072.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Sensor de puerta peatonal inalámbrico diseñado para sistemas de gestión de puertas de garaje inteligentes. Monitorea en tiempo real el estado de la puerta peatonal y deshabilita automáticamente el funcionamiento de la puerta principal cuando detecta apertura, previniendo colisiones con usuarios o vehículos. Emplea tecnología de comunicación inalámbrica avanzada con diseño anti-interferencias por trio-frequency para operación estable en entornos con alta congestión de radiofrecuencia. Incorpora sensor magnético Hall sin contacto que elimina desgaste mecánico y ofrece doble puerto configurable para adaptarse a distintos esquemas de instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tecnología trio-frequency anti-interferencias avanzada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Sensor magnético Hall sin contacto de 25 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Batería 3.6V 2600mAh con vida útil de 2 años<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Doble puerto: sensor Hall y micro interruptor compatible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Instalación inalámbrica sin necesidad de cableado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Indicación visual y alerta de batería baja</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tecnología: Trio-frequency anti-interferencias<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sensor: Magnético Hall sin contacto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alcance magnético: 25 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Compatibilidad: Puertas seccionales y batientes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Función: Bloqueo de puerta principal al detectar peatonal abierta</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Batería: 3.6V 2600mAh<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Vida útil de batería: 2 años<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Indicación: Visual con alerta de batería baja<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Conectividad: Inalámbrica sin cableado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sensor de puerta peatonal inalámbrico<li style='padding: 6px 0;*>Elemento magnético para sensor Hall</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología trio-frequency que elimina interferencias de radiofrecuencia en entornos industriales
Característica 2	Sensor magnético Hall sin contacto con detección a 25 mm para operación fiable sin desgaste
Característica 3	Doble puerto configurable: sensor Hall o micro interruptor según requerimiento de instalación
Característica 4	Monitoreo en tiempo real que bloquea operación de puerta principal si peatonal está abierta
Característica 5	Alerta visual integrada con notificación de batería baja para mantenimiento preventivo
Característica 6	Instalación inalámbrica que elimina costos de cableado y reduce tiempo de despliegue