



Sensor de Rotura de Cristal Inalámbrico / Dual Detección Acústica + PIR / SuperLink 2 km (1.24 mi) / Batería CR123A / UniFi Protect

SKU: USL-GLASSBREAK Marca: UBIQUITI Categoría: Rotura de Vidrios y Cristales

\$1,998.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor de seguridad perimetral diseñado para la detección de ruptura de cristal en entornos comerciales e industriales. Combina análisis acústico mediante micrófono integrado con sensor PIR para verificación de doble canal, minimizando incidentes de falsa alarma. Opera mediante protocolo de radio SuperLink propietario con alcance extendido hasta 2 km (1.24 mi) en condiciones de línea de vista, eliminando la necesidad de infraestructura de cableado en instalaciones de gran extensión. La alimentación mediante dos baterías CR123A con arquitectura de bajo consumo garantiza períodos de mantenimiento extendidos. Compatible exclusivamente con el ecosistema UniFi Protect para supervisión centralizada de eventos de seguridad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo: Sensor de rotura de cristal con micrófono integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sensor PIR integrado para doble verificación de eventos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conectividad: SuperLink (protocolo propietario)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: UniFi Protect<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alcance inalámbrico: hasta 2 km (1.24 mi)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación: 2 x baterías CR123A</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Desempeño de Detección</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Tipos de cristal detectadosPlate, templado, obscurecido, laminado, recubierto, armado</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Dimensiones de vidrio soportadas280 x 356 mm a 1067 x 1626 mm (11 x 14' a 42 x 64')</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Grosores de vidrio compatibles2.4 mm, 3.2 mm, 4.8 mm, 6.4 mm</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Micrófono integradoAnálisis acústico de frecuencia de ruptura</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Potencia de transmisión máxima</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Potencia de transmisión máxima14 dBm</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Alimentación2 x baterías CR123A (bajo consumo)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Sensor PIRIntegrado para verificación de doble canal</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Compatibilidad de gestiónUniFi Protect</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección dual acústica y PIR reduce falsas alarmas significativamente
Característica 2	Compatible con seis tipos de vidrio comunes en instalaciones comerciales
Característica 3	Alcance inalámbrico SuperLink hasta 2 km (1.24 mi) sin repetidores
Característica 4	Integración nativa con UniFi Protect para gestión centralizada
Característica 5	Micrófono integrado con análisis de frecuencia de ruptura
Característica 6	Autonomía prolongada con bajo consumo en 2 baterías CR123A