



Sensor de Seguridad y Presencia / Puertas Industriales / Tecnología Infrarroja y Microondas / IP65 / NEMA 4 / Cable 9.7 m (31.8 ft)

SKU: 10-IS-40 Marca: BEA Categoría: Accesorios

\$12,118.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Sensor de seguridad y presencia diseñado para puertas industriales que combina tecnología de microondas e infrarroja para lograr detección precisa tanto de movimiento como de presencia. El sistema integra modos de detección configurables que permiten distinguir entre tráfico vehicular autorizado y peatonal no deseado, minimizando activaciones accidentales. La carcasa de policarbonato con grado de protección IP65/NEMA 4 garantiza operación continua en entornos expuestos a polvo, humedad y variaciones térmicas. Los indicadores LED de estado facilitan el diagnóstico visual durante la instalación y el mantenimiento operativo.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Tecnología de detección dual: microondas e infrarroja<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Modos de detección: movimiento y presencia<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• 6 modos de filtrado de detección para inmunidad de microondas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• 9 patrones infrarrojos personalizables para detección de presencia<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• LEDs indicadores de estado integrados<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Rechazo de tráfico peatonal y paralelo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Configuraciones de detección ajustables</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tecnología: Microondas e infrarroja<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Modos de filtrado: 6 configuraciones<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Patrones infrarrojos: 9 personalizables<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Indicadores: LEDs de estado</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Voltaje de alimentación: 12 a 24 VAC/VDC<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Consumo máximo: 3.5 W<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Grado de protección: IP65 / NEMA 4<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Temperatura de operación: -22 a 140 °F<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Longitud de cable: 9.7 m (31.8 ft)<li style="padding: 6px 0;">Material: Policarbonato</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Sensor de seguridad y presencia 10IS40<li style="padding: 6px 0;">Cable de conexión de 9.7 m (31.8 ft) integrado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección dual por microondas e infrarrojo para precisión en ambientes industriales
Característica 2	6 modos de filtrado para inmunidad a interferencias y rechazo de tráfico peatonal
Característica 3	9 patrones infrarrojos personalizables para adaptación a cualquier entorno
Característica 4	Indicadores LED de estado para diagnóstico rápido de funcionamiento
Característica 5	Alimentación universal 12-24 VAC/VDC para integración flexible en instalaciones existentes
Característica 6	Carcasa de policarbonato con protección IP65/NEMA 4 para operación en condiciones extremas