



Sensor de Temperatura / Rango -20°C a 100°C / Precisión ±0.5°C / Cable 5 m (16.4 ft) / Acero Inoxidable o Niquelado / 3-5.5V CD

SKU: A61 Marca: MEITRACK Categoría: Trackers GPS

\$615.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El sensor de temperatura A61 está diseñado para el monitoreo continuo de condiciones térmicas en cadenas de suministro refrigeradas y transporte de mercancías. Opera en un rango de -20°C a 100°C con una precisión de ±0.5°C, permitiendo la supervisión precisa de unidades de refrigeración y productos perecederos. Gracias a la telemática integrada, se conecta con equipos GPS para el envío automático de alertas remotas a plataformas de rastreo. Su construcción de acero inoxidable o niquelado, junto con un cable de PVC de 5 metros, asegura durabilidad en entornos logísticos exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor de temperatura para monitoreo ambiental y cadena de frío<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de medición: -20°C a 100°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Precisión de ±0.5°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de PVC de 5 m (16.4 ft) de longitud<li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa de acero inoxidable o niquelado resistente<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 3 V a 5.5 V CD<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: Ø 5 x 30 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con equipos GPS para alertas automáticas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: -20°C a 100°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Precisión: ±0.5°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Función: Monitoreo de cadena de frío y unidades de refrigeración<li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación: Telemática integrada con equipos GPS<li style='margin-bottom: 5px;'>Alertas: Envío remoto y automático a plataformas de rastreo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: Ø 5 x 30 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero inoxidable o niquelado<li style='margin-bottom: 5px;'>Cable: PVC de 5 m (16.4 ft)<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 3 V a 5.5 V CD</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor de temperatura A61<li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de PVC de 5 m integrado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo preciso de cadena de frío para perecederos
Característica 2	Alertas automáticas remotas vía telemática GPS
Característica 3	Construcción robusta en acero inoxidable o niquelado
Característica 4	Instalación discreta con diseño compacto de 5×30 mm
Característica 5	Cable PVC de 5 metros para ubicación flexible
Característica 6	Compatibilidad dual con rastreadores MVT600 y T333