



SKU: C7041F2006/U Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Control de Temperatura

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

C7041F2006/U es un sensor de temperatura exterior de la línea general de sensores Honeywell, equipado con un elemento termistor NTC de 20 kΩ. Está diseñado para instalarse a la intemperie mediante conexión directa a un conduit eléctrico o a un cableado de 12/2 pulgada, con un rango de operación de -40°C a 70°C (-40°F a 158°F). Se utiliza para medir la temperatura del aire exterior en sistemas de climatización, ventilación y aire acondicionado (HVAC), enviando la lectura a un controlador compatible como los de la serie Excel de Honeywell.

Características Generales

- Sensor de temperatura por termistor NTC de 20 kΩ (medido a 77°F/25°C)
- Diseñado para instalación exterior, resistente a la intemperie
- Rango de operación de -40°F a 158°F (-40°C a 70°C)
- Conexión directa a conduit eléctrico de 1/2 pulgada
- Compatible con controladores Honeywell Excel 10, 15, 50, 100 y 500

Parte de la línea general de sensores de temperatura Honeywell

Desempeño

- Flex: 1 1280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;
- Instalación: Exterior, resistente a la intemperie
- Conexión mecánica: Conduit eléctrico de 1/2 pulgada
- Construcción: Carcasa diseñada para exposición ambiental continua
- Contenido del Paquete

C7041F2006/U

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor de temperatura por termistor NTC de 20 k Ω (medido a 77°F/25°C)
Característica 2	Diseñado para instalación exterior, resistente a la intemperie
Característica 3	Rango de operación de -40°F a 158°F (-40°C a 70°C)
Característica 4	Conexión directa a conduit eléctrico de 1/2 pulgada
Característica 5	Compatible con controladores Honeywell Excel 10, 15, 50, 100 y 500
Característica 6	Parte de la línea general de sensores de temperatura Honeywell