



Sensor de Temperatura Inalámbrico / Transmisión 152.4 m (500 ft) / Rango 0 a 50 °C / RF 2.4 GHz / Montaje en Superficie

SKU: EAPRO-WTS Marca: WINLAND ELECTRONICS Categoría: Temperatura

\$4,592.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor de temperatura inalámbrico diseñado para integrarse con el gateway EAPro®, permitiendo la supervisión remota de condiciones ambientales en instalaciones comerciales e industriales. Transmite datos de temperatura ambiente mediante radiofrecuencia en banda de 2.4 GHz, con alcance efectivo de hasta 152.4 m (500 ft) en interiores. El dispositivo permite establecer puntos de ajuste alto y bajo desde el gateway para generación de alertas automatizadas. Requiere gateway EAPro® para su funcionamiento; no opera de forma autónoma. Compatible con actualización remota mediante plataforma Insight (adquirida por separado). Diseñado exclusivamente para monitoreo de ambiente interior; para aplicaciones en refrigeración o congelación se requiere sensor cableado alternativo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Supervisión inalámbrica de temperatura ambiente de habitación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Distancia de transmisión en interiores: 152.4 m (500 ft) — resultados pueden variar según condiciones del entorno<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Configuración de puntos de ajuste alto/bajo de temperatura en dispositivo EAPro® Gateway<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Actualización remota compatible con plataforma Insight (vendido por separado)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto con montaje en superficie<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Duración de batería optimizada para uso prolongado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>No apto para instalación en refrigerador/congelador; requiere sensor cableado para dichas aplicaciones</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de temperatura de funcionamiento del dispositivo: 0 a 50 °C (32 a 122 °F)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Condición de operación: Entorno sin condensación<li style='padding: 6px 0;'>Frecuencia RF: 2.405 a 2.479 GHz</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: Batería (duración optimizada para uso prolongado)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: Superficie<li style='padding: 6px 0;'>Factor de forma: Compacto</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Requisitos de Sistema</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Gateway requerido: EAPro® Gateway (EAPro-GTWY)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modo de operación: No es dispositivo autónomo<li style='padding: 6px 0;'>Software opcional: Insight (vendido por separado)</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Sensor de temperatura inalámbrico EAPro-WTS</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Supervisión remota de temperatura ambiente con alertas configurables
Característica 2	Transmisión inalámbrica hasta 152.4 m (500 ft) en entornos interiores
Característica 3	Batería optimizada para operación prolongada sin mantenimiento frecuente
Característica 4	Configuración de umbrales alto/bajo desde gateway EAPro®
Característica 5	Actualización remota compatible con plataforma Insight (vendido por separado)
Característica 6	Diseño compacto para instalación discreta en superficie