



Sensor de Temperatura para Ducto HVAC / Termistor NTC 10 kOhm / Inserción 6" (15.2 cm) / Rango -40°C a 121°C (-40°F a 250°F) / Compatible Controladores NTC

SKU: C7021B2005/U Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Sensores de Temperatura

\$637.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor de temperatura para montaje en ducto con elemento termistor NTC de 10 kOhm a 25°C (77°F), Tipo II, diseñado para medir la temperatura del aire en conductos de sistemas HVAC. Se instala en la trayectoria del flujo de aire de suministro o retorno mediante su vástago de inserción de 6 pulgadas (15.2 cm), proporcionando lecturas directas en el punto de medición. El dispositivo se conecta a controladores o termostatos compatibles con entrada NTC de 10 kOhm, facilitando su integración en instalaciones residenciales y comerciales. Su construcción soporta temperaturas máximas de 150°C (302°F), asegurando operación confiable bajo condiciones térmicas exigentes.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Elemento sensor: Termistor NTC de 10 kOhm a 25°C (77°F), Tipo IIRango de temperatura de operación: -40°F a 250°F (-40°C a 121°C)Temperatura máxima soportada: 302°F (150°C)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud de inserción: 6 pulgadas (15.2 cm)Aplicación: Ductos de suministro o retorno de sistemas HVACCompatibilidad: Controladores y termostatos con entrada NTC de 10 kOhm</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor de temperatura para ducto C7021B2005/U</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Termistor NTC Tipo II de 10 kOhm para lecturas precisas de temperatura
Característica 2	Inserción de 6" (15.2 cm) para medición directa en flujo de aire de ducto
Característica 3	Rango operativo de -40°C a 121°C para aplicaciones HVAC amplias
Característica 4	Temperatura máxima soportada de 150°C (302°F) para condiciones extremas
Característica 5	Compatible con controladores y termostatos con entrada NTC de 10 kOhm
Característica 6	Instalación en ductos de suministro o retorno residenciales y comerciales