



Sensor de Temperatura Vehicular / Precisión $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ / Rango -40°C a $+120^{\circ}\text{C}$ / IP67 / Compatible con Localizadores GPS

SKU: RUPTELATEMP Marca: RUPTELA Categoría: Accesorios

\$708.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor de temperatura diseñado para integración con localizadores vehiculares en aplicaciones de transporte refrigerado. Permite medir la temperatura de la carga y sistemas de refrigeración con precisión de $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ en un rango operativo de -40°C a $+120^{\circ}\text{C}$. La certificación IP67 asegura operación continua en entornos hostiles con exposición a polvo y agua. Compatible con múltiples sistemas de telemática, facilita el monitoreo integrado junto con sensores de combustible, voltaje y conducción eficiente. Su configuración simplificada reduce el tiempo de despliegue en campo para flotas de transporte de productos congelados y refrigerados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Precisión de medición: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ <li style='margin-bottom: 8px;'>Rango de temperatura: -40°C a $+120^{\circ}\text{C}$ <li style='margin-bottom: 8px;'>Certificación: IP67<li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicación: Transporte refrigerado, cajas refrigeradas<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad: Localizadores TRACE5, TRACEPLUS, HCV5, PROSLITE, ECO5<li style='margin-bottom: 8px;'>Integración: Sensores de combustible, voltaje, conducción eficiente<li style='margin-bottom: 8px;'>Configuración: Simplificada e integrada con GPS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Precisión: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ <li style='margin-bottom: 6px;'>Rango de medición: -40°C a $+120^{\circ}\text{C}$ <li style='margin-bottom: 6px;'>Función: Medición de temperatura de carga y refrigeradores</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Certificación: IP67<li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia: Entornos hostiles, polvo y agua<li style='margin-bottom: 6px;'>Durabilidad: Garantizada para múltiples condiciones de trabajo</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad e Integración</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Localizadores compatibles: TRACE5, TRACEPLUS, HCV5, PROSLITE, ECO5<li style='margin-bottom: 6px;'>Sensores adicionales: Combustible, voltaje, conducción eficiente<li style='margin-bottom: 6px;'>Integración: Sistemas GPS existentes</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Precisión de $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ para control térmico riguroso de carga
Característica 2	Rango operativo de -40°C a $+120^{\circ}\text{C}$ para ambientes extremos
Característica 3	Certificación IP67 para resistencia en entornos hostiles
Característica 4	Integración directa con localizadores GPS de flota vehicular
Característica 5	Monitoreo simultáneo con sensores de combustible y voltaje
Característica 6	Configuración simplificada para despliegue en campo