



Sensor de Temperatura por Inmersión / Termistor NTC 20 kΩ / Elemento 6 pulgadas (152 mm) / Rango -40 a 121 °C (-40 a 250 °F) / Caja de Conexiones

SKU: C7041D2001/U

Marca: HONEYWELL BMS

Categoría: Control de Temperatura

\$450.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Sensor de temperatura por inmersión de la serie 2000 diseñado para medir la temperatura de agua caliente o fría en sistemas de calefacción, enfriamiento y HVAC comerciales o residenciales. Utiliza un termistor NTC de 20 kΩ a 77 °F (25 °C) con un elemento sensor de 6 pulgadas (152 mm) alojado en una caja de conexiones robusta. Requiere el termopozo de inmersión 50001774-001 para su instalación, el cual protege el elemento sensor y permite su reemplazo sin necesidad de drenar el sistema. Opera en un rango de temperatura de -40 a 121 °C (-40 a 250 °F), lo que lo hace apto para calderas, sistemas de agua caliente sanitaria y equipos HVAC controlados por las familias Excel 10, 15, 50, 100 y 500.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Sensor de temperatura por inmersión para agua caliente o fríaTermistor NTC de 20 kΩ a 77 °F (25 °C), serie 2000Elemento sensor de 6 pulgadas (152 mm) con caja de conexionesRango de temperatura: -40 a 121 °C (-40 a 250 °F)Requiere termopozo de inmersión 50001774-001 (se vende por separado)Compatible con controladores Excel 10, 15, 50, 100 y 500Uso en calderas, agua caliente sanitaria y sistemas HVAC comerciales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tipo de sensor: Termistor NTCResistencia nominal: 20 kΩ a 77 °F (25 °C)Rango de temperatura: -40 a 121 °C (-40 a 250 °F)Fluido aplicable: Agua caliente o fríaAplicaciones: Calderas, agua caliente sanitaria, HVAC comercial</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Longitud del elemento sensor: 6 pulgadas (152 mm)Termopozo requerido: 50001774-001 (se vende por separado)Caja de conexiones: Integrada</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Sensor de temperatura por inmersión C7041D2001/UCaja de conexiones integrada</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor de temperatura por inmersión para agua caliente o fría
Característica 2	Termistor NTC de 20 k? a 77 °F (25 °C), serie 2000 de Honeywell
Característica 3	Elemento sensor de 6 pulgadas (152 mm) con caja de conexiones
Característica 4	Rango de temperatura de -40 a 121 °C (-40 a 250 °F)
Característica 5	Requiere termopozo de inmersión 50001774-001 (se vende por separado)
Característica 6	Compatible con controladores Excel 10, 15, 50, 100 y 500
Característica 7	Uso en calderas, agua caliente sanitaria y sistemas HVAC comerciales