



Sensor de Temperatura para Ducto / Termistor NTC 20 kΩ / Sonda 12 Pulgadas / Rango -40°C a 121°C (-40°F a 250°F) / Caja de Conexiones Integrada

SKU: C7041B2013/U Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Control de Temperatura

\$640.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor de temperatura de la línea general de sensores Honeywell, equipado con un elemento termistor NTC de 20 kΩ (calibrado a 25°C / 77°F). Diseñado para instalación en ductos de 12 pulgadas mediante una sonda con caja de conexiones integrada, facilitando el cableado y la protección de terminales en aplicaciones HVAC. Opera en un rango de temperatura de -40°C a 121°C (-40°F a 250°F), enviando lecturas precisas a controladores compatibles de la serie Excel 10, 15, 50, 100 y 500. Su construcción permite su uso en sistemas de climatización, ventilación y gestión de edificios (BMS), integrándose de forma directa en infraestructuras de automatización existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor de temperatura por termistor NTC de 20 kΩ (medido a 77°F/25°C)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Sonda para ducto de 12 pulgadas con caja de conexiones integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de operación de -40°F a 250°F (-40°C a 121°C)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con controladores Honeywell Excel 10, 15, 50, 100 y 500<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Uso en sistemas de climatización, ventilación y gestión de edificios (BMS)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de sensor: Termistor NTC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia nominal: 20 kΩ a 25°C (77°F)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de temperatura: -40°C a 121°C (-40°F a 250°F)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Ductos HVAC y BMS</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud de sonda: 12 pulgadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Caja de conexiones: Integrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación: En ducto</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Controladores Excel 10<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Controladores Excel 15<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Controladores Excel 50<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Controladores Excel 100<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Controladores Excel 500</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor de temperatura por termistor NTC de 20 kΩ (medido a 77°F/25°C)
Característica 2	Sonda para ducto de 12 pulgadas con caja de conexiones integrada
Característica 3	Rango de operación de -40°F a 250°F (-40°C a 121°C)
Característica 4	Compatible con controladores Honeywell Excel 10, 15, 50, 100 y 500
Característica 5	Parte de la línea general de sensores de temperatura Honeywell
Característica 6	Uso en sistemas de climatización, ventilación y gestión de edificios (BMS)

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 18:12