



Sensor Detector de Fugas de Gas LoRaWAN / Alarma 85 dB / Salida de Relé y Válvula Solenoide / 800 Registros

SKU: GS101-915M Marca: MILESIGHT Categoría: Sensores (Tags)

\$2,098.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Sensor detector de fugas de gas con conectividad LoRaWAN diseñado para entornos industriales y comerciales que requieren monitoreo continuo de gases combustibles. El dispositivo detecta concentraciones de gas a partir del 8% del Límite de Explosividad Inferior (LEL), activando una alarma sonora de 85 dB e iluminando indicadores LED de estado. Integra salidas de relé y válvula solenoide para respuesta automática ante emergencias, permitiendo el cierre de suministros o activación de sistemas auxiliares. Las notificaciones se transmiten de forma remota en tiempo real a través de redes LoRaWAN, facilitando la supervisión centralizada sin dependencia de infraestructura cableada. El almacenamiento de 800 registros históricos garantiza trazabilidad de eventos incluso ante intermitencias en la conectividad de red.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Umbral de alarma del 8% del LEL<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Cuatro indicadores LED para estados de alarma<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Advertencia sonora de alarma de 85 dB<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Notificaciones remotas vía LoRaWAN en tiempo real<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Salida de relé y válvula solenoide incluidas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Almacenamiento de 800 registros históricos</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><div style="margin-bottom: 10px;">Umbral de alarma8% del LEL</div><div style="margin-bottom: 10px;">Nivel sonoro de alarma85 dB</div><div style="margin-bottom: 10px;">Indicadores de estadoCuatro LEDs</div><div>Capacidad de registro800 registros históricos</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Conectividad y Control</h4><div style="margin-bottom: 10px;">Tecnología de comunicaciónLoRaWAN</div><div style="margin-bottom: 10px;">NotificacionesRemotas en tiempo real</div><div style="margin-bottom: 10px;">Salida de reléIncluida</div><div>Válvula solenoideIncluida</div></div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><div style="margin-bottom: 10px;">Dispositivo principalSensor detector de fugas de gas LoRaWAN</div><div style="margin-bottom: 10px;">Accesorios de controlSalida de relé y válvula solenoide</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Umbral de alarma configurable al 8% del LEL
Característica 2	Notificaciones remotas en tiempo real vía LoRaWAN
Característica 3	Cuatro indicadores LED para estados de alarma
Característica 4	Salida de relé y válvula solenoide integradas
Característica 5	Almacenamiento local de 800 registros históricos
Característica 6	Advertencia sonora de 85 dB para alerta inmediata