



Sensor Direccional Multicriterio / Humo Fotoeléctrico / Calor / CO / Rise-of-Rise / Perfil Bajo 2' (0.61 m)

SKU: ACD-V Marca: HOCHIKI Categoría: HOCHIKI

\$2,266.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El sensor direccional multicriterio ACD-V integra cuatro tecnologías de detección —humo fotoeléctrico, calor por termistores, monóxido de carbono (CO) y Rise-of-Rise— en una única unidad de perfil reducido. Diseñado para aplicaciones con diversidad de materiales combustibles, optimiza la respuesta ante incipientes de fuego mediante sensores térmicos posicionados para máxima sensibilidad, al tiempo que detecta niveles críticos de CO con mínima tasa de falsas alarmas. El protocolo DCP garantiza comunicación inmune a ruido eléctrico en bucles direccionables, con compensación automática que preserva la calibración ante contaminación acumulada. Compatible con paneles FireNet de Hochiki, su diseño de 2' (0.61 m) de altura facilita la integración en entornos con restricciones de espacio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detección multicriterio: humo fotoeléctrico, calor, CO y Rise-of-RisePerfil bajo de 2' (0.61 m) de altura totalTermistores con posicionamiento optimizado para sensibilidad térmicaProtocolo DCP inmune a ruido eléctricoCompensación automática ante contaminación del sensorVida útil certificada de 10 añosDireccionamiento sencillo y fiableDiseño minimizador de falsas alarmasCompatible con paneles FireNet de Hochiki</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tecnologías: Humo fotoeléctrico, calor, CO, Rise-of-RiseSensores térmicos: Termistores de sensibilidad óptimaRespuesta: Rápida para todo tipo de humo y niveles de COTasa de falsas alarmas: Minimizada por diseñoVida útil: 10 años certificada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Altura: 2' (0.61 m) — perfil bajoProtocolo de comunicación: DCP (Digital Communication Protocol)Inmunidad: Certificada contra ruido eléctricoCompensación: Automática por contaminación</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Operación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Paneles compatibles: FireNet de Hochiki (total compatibilidad)Direccionamiento: Sencillo y fiableInstalación: En bucles direccionables</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección simultánea de humo, calor, CO y Rise-of-Rise en un solo dispositivo
Característica 2	Termistores posicionados para sensibilidad térmica óptima en diversas condiciones
Característica 3	Protocolo DCP con inmunidad certificada contra interferencias eléctricas
Característica 4	Compensación automática que mantiene calibración ante acumulación de contaminación
Característica 5	Perfil compacto de 2' (0.61 m) para instalación en espacios con altura limitada
Característica 6	Vida útil certificada de 10 años que reduce frecuencia de reemplazo programado