



Sensor Direccional Inteligente de Temperatura Fija / 57-87°C / Tasa de Aumento 8.3°C/min / Perfil Bajo 2' (0.6 m) / UL 70' (21 m)

SKU: ATJ-EA Marca: HOCHIKI Categoría: HOCHIKI

\$962.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Los sensores direccionales inteligentes de temperatura fija y velocidad de ascenso proporcionan datos de medición térmica precisos al panel de control de alarma contra incendios. Estos dispositivos resultan especialmente adecuados para entornos donde el polvo, los gases de cocina u otros contaminantes hacen impráctico el uso de sensores de humo convencionales. Su diseño de perfil bajo facilita la instalación en espacios con altura limitada, mientras que su protocolo de comunicación digital garantiza transmisiones inmunes al ruido electromagnético.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Perfil ultrabajo: solo 2 pies (0.6 m) de altura total incluyendo baseMétodo de direccionamiento de dispositivo simple y confiableProtocolo de comunicación digital DCP con interrupciones para respuesta rápidaOperación dual: temperatura fija y tasa de aumento de temperaturaEspaciado máximo certificado UL de 70 pies (21 m)Ideal para entornos industriales, cocinas comerciales y áreas con acumulación de polvo<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Temperatura Fija</div><div style='color: inherit;*>57°C - 87°C (135°F - 190°F)</div><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; margin-top: 4px;*>Determinado por el panel de control</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Tasa de Aumento</div><div style='color: inherit;*>8.3°C/min (15°F/min)</div><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; margin-top: 4px;*>Determinado por el panel de control</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Dimensiones</div><div style='color: inherit;*>Altura total: 2' (0.6 m) incluyendo base</div><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; margin-top: 4px;*>Perfil bajo para instalación discreta</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Comunicación</div><div style='color: inherit;*>Protocolo DCP (Digital Communication Protocol)</div><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; margin-top: 4px;*>Inmune al ruido, con interrupciones para respuesta rápida</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Espaciado Máximo</div><div style='color: inherit;*>70 pies (21 m)</div><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; margin-top: 4px;*>Certificación UL</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Aplicaciones Recomendadas</div><div style='color: inherit;*>Entornos con polvo, gases de cocina, áreas industriales</div><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; margin-top: 4px;*>Donde los sensores de humo no son prácticos</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Perfil ultrabajo de solo 2 pies de altura total
Característica 2	Comunicación digital DCP inmune a interferencias
Característica 3	Direccionamiento de dispositivo simple y confiable
Característica 4	Operación dual: temperatura fija y tasa de aumento
Característica 5	Espaciado UL de 70 pies para cobertura extensa
Característica 6	Diseñado para entornos con polvo o gases de cocina