



Sensor DSM para Dashcam / Detección de Estados Anormales de Conducción / Lente 3 mm / Conector Aviación 6 Pines / 12 VCC / -40~70 °C

SKU: XMRDSMDASHCAMPLUS Marca: STREAMAX Categoría: Cámaras Móviles

\$2,921.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El sensor DSM (Driver Status Monitor) es un módulo de análisis de comportamiento del conductor diseñado para integrarse con sistemas de videovigilancia vehicular. Detecta estados anormales de conducción como fatiga, distracción, uso de teléfono móvil o ausencia del conductor mediante algoritmos de procesamiento de imagen en tiempo real. Incorpora una lente de 3 mm optimizada para captura precisa del rostro del conductor en condiciones de iluminación variable propias del entorno automotriz. La conexión mediante conector de aviación de 6 pines garantiza estabilidad mecánica y eléctrica ante vibraciones constantes, mientras que su rango de temperatura operativa extendido permite despliegue en flotas que operan en climas extremos. La compatibilidad exclusiva con la dashcam XMRDASHCAMADPLUS y el cable XMR-EXTPLUS asegura interoperabilidad certificada sin requerir adaptadores adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor DSM para identificación de estados anormales de conducción (fatiga, distracción, ausencia)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Lente de 3 mm con alta claridad y precisión óptica<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conector de aviación de 6 pines resistente a condiciones vehiculares<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de entrada: 12 VCC, compatible con sistemas eléctricos automotrices<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura operativa: -40 °C ~ 70 °C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad garantizada con dashcam XMRDASHCAMADPLUS y cable XMR-EXTPLUS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Función DSM para detección de estados anormales de conducción<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Lente de 3 mm con alta claridad y precisión</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conector de aviación de 6 pines resistente y seguro<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de entrada: 12 VCC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura operativa: -40 °C ~ 70 °C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dashcam XMRDASHCAMADPLUS<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable XMR-EXTPLUS</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de fatiga, distracción y comportamiento anormal del conductor
Característica 2	Lente 3 mm con alta claridad para identificación precisa
Característica 3	Conector aviación de 6 pines resistente a vibraciones vehiculares
Característica 4	Alimentación 12 VCC compatible con sistemas automotrices estándar
Característica 5	Operación confiable de -40 °C a 70 °C en condiciones extremas
Característica 6	Integración nativa con dashcam XMRDASHCAMADPLUS y cable XMR-EXTPLUS