



Sensor de Alta Temperatura / Rango 0 a 150°C / Cable 23 ft (7 m) Extensible a 1,000 ft (305 m) / Acero Inoxidable / Compatible EnviroAlert

SKU: TEMP-HS Marca: WINLAND ELECTRONICS Categoría: Temperatura

\$1,578.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor de alta temperatura diseñado para integrarse con sistemas de monitoreo ambiental EnviroAlert. Opera en un rango de 0 a 150°C mediante un cable rojo resistente calibrado de 32 a 300°F, lo que permite su despliegue en entornos exigentes de salud, farmacéutica, restauración y centros de datos. La carcasa de acero inoxidable garantiza protección contra la corrosión, mientras que el cable principal de 23 ft (7 m) puede extenderse hasta 1,000 ft (305 m) utilizando cable de 22 AWG par trenzado, facilitando la ubicación remota del sensor respecto al equipo de control. El bajo consumo de corriente (35/100 mA a 12/24 VCD) optimiza la eficiencia energética en instalaciones de supervisión continua. Incluye bloque de terminales para agilizar la instalación y no debe colocarse en congeladores o refrigeradores.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor de alta temperatura: 0 a 150°CCable rojo resistente: 32 a 300°FCarcasa de acero inoxidable resistente a corrosiónBloque de terminales incluidoConsumo: 35/100 mA a 12 VCD / 24 VCDLongitud del sensor: 3.65' (9.71 mm)Diámetro del sensor: 0.25' (6.35 mm)Longitud del cable: 23' (0.58 m)Longitud máxima del cable: 1,000' (305 m) con 22 AWG par trenzadoPeso: 0.80 oz (22.68 g)Compatible con EnviroAlert EA200-12, EA200-24, EA400-12, EA400-24, EA800-IP y sensor inalámbrico EA-WMFSNo colocar en congeladores o refrigeradores</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de temperatura: 0 a 150°CRango del cable: 32 a 300°FConsumo: 35/100 mA a 12/24 VCD</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud del sensor: 3.65' (9.71 mm)Diámetro del sensor: 0.25' (6.35 mm)Longitud del cable: 23' (0.58 m)Extensión máxima: 1,000' (305 m) con 22 AWG par trenzadoPeso: 0.80 oz (22.68 g)Carcasa: acero inoxidableBloque de terminales incluido</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>EnviroAlert EA200-12EnviroAlert EA200-24EnviroAlert EA400-12EnviroAlert EA400-24EnviroAlert EA800-IPSensor inalámbrico EA-WMFS</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor de alta temperatura de 0 a 150°C para monitoreo crítico
Característica 2	Carcasa de acero inoxidable resistente a corrosión industrial
Característica 3	Cable rojo resistente operativo de 32 a 300°F
Característica 4	Consumo eficiente de 35/100 mA a 12/24 VCD
Característica 5	Compatible con serie EnviroAlert y sensor EA-WMFS
Característica 6	Bloque de terminales incluido para instalación directa