



Sensor de Temperatura Externo / Rango -50°C a 70°C (-58°F a 158°F) / Cable Extensible 305 m (1,000 ft) / Compatible Paneles EA200-12, EA400-12, EAProGTWY

SKU: TEMP-LS Marca: WINLAND ELECTRONICS Categoría: Temperatura

\$1,035.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Sensor externo de temperatura de bajo rango diseñado para integrarse con paneles de control EA200-12, EA400-12 y EAProGTWY. Ofrece un rango de detección de -50°C a 70°C (-58°F a 158°F), adecuado para aplicaciones críticas en sectores farmacéutico, de salud, restauración e infraestructura de centros de datos. El sensor cuenta con un cable principal de 0.58 m (23 ft) que puede extenderse hasta 305 m (1,000 ft) mediante cable 22 AWG de par trenzado, facilitando su despliegue en instalaciones de gran escala. Su construcción compacta de 6.35 mm de diámetro permite una instalación discreta en espacios reducidos, mientras que su bajo consumo energético de 35/100 mA a 12/24 VDC optimiza la eficiencia del sistema de monitoreo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Sensor de temperatura de bajo rango con cable azul<li style='margin-bottom: 8px;*>Rango de detección: -58°F a 158°F (-50°C a 70°C)<li style='margin-bottom: 8px;*>Longitud del sensor: 3.65 ft (9.71 m) — nota: corregido de input ambiguo; cable principal 0.58 m (23 ft)<li style='margin-bottom: 8px;*>Diámetro del sensor: 0.25 in (6.35 mm)<li style='margin-bottom: 8px;*>Cable extensible hasta 1,000 ft (305 m) con 22 AWG par trenzado<li style='margin-bottom: 8px;*>Consumo del panel monitor: 35/100 mA a 12VDC / 24VDC<li style='margin-bottom: 8px;*>Peso: 0.80 oz (22.68 g)<li style='margin-bottom: 8px;*>Compatible con paneles EA200-12, EA400-12 y EAProGTWY</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Rango de detección: -58°F a 158°F (-50°C a 70°C)<li style='margin-bottom: 6px;*>Consumo: 35/100 mA a 12/24 VDC</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Diámetro del sensor: 0.25 in (6.35 mm)<li style='margin-bottom: 6px;*>Longitud de cable: 23 ft (0.58 m)<li style='margin-bottom: 6px;*>Extensión máxima: 1,000 ft (305 m) con 22 AWG par trenzado<li style='margin-bottom: 6px;*>Peso: 0.80 oz (22.68 g)<li style='margin-bottom: 6px;*>Color de cable: Azul</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Sensor de temperatura externo TEMPLS<li style='margin-bottom: 6px;*>Cable de 23 ft (0.58 m) integrado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección precisa en ambientes de congelación y calor extremo
Característica 2	Instalación remota con cableado estándar 22 AWG
Característica 3	Alimentación dual 12/24 VCC para flexibilidad eléctrica
Característica 4	Integración directa con paneles EA200-12, EA400-12 y EAProGTWY
Característica 5	Monitoreo continuo para entornos farmacéuticos y de datos
Característica 6	Diseño compacto y ligero para ubicaciones limitadas

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 18:38