



Sensor Fotoeléctrico De Humo y Temperatura, Direccional e Inteligente (0200-06168)

SKU: ACC-V    Marca: HOCHIKI    Categoría: HOCHIKI

\$1,134.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sensor fotoeléctrico direccional e inteligente que combina detección de humo y temperatura en un solo dispositivo de bajo perfil. Diseñado para instalaciones profesionales donde se requiere monitoreo dual con mínima interferencia estética. Incorpora compensación automática por acumulación de suciedad en el sensor, extendiendo los intervalos de mantenimiento y reduciendo falsas alarmas. La temperatura de activación es configurable entre 57.22 °C y 65 °C según las condiciones del entorno. Requiere base compatible HSBNSA6 o YBNNSA4 para su instalación. Los indicadores LED integrados proporcionan estado visual inmediato de alimentación y condición de alarma.DesempeñoTipo: Fotoeléctrico de humo y temperaturaModo de operación: Direccional e inteligenteTemperatura ajustable: 57.22 °C a 65 °CCompensación automática por suciedad del sensorFunción de prueba incorporadaFísicas y EléctricasAltura: 5.08 cm (2 in) — bajo perfilIndicadores LED: Alimentación y alarma incorporadosBase requerida: HSBNSA6 o YBNNSA4Instalación y OperaciónDireccionamiento: Simple y confiableIndicación visual: LED de alimentación y alarmaMantenimiento: Función de prueba incorporada

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Compensación automática por suciedad del sensor         |
| Característica 2 | Temperatura ajustable de 57.22 °C a 65 °C               |
| Característica 3 | Función de prueba incorporada para mantenimiento        |
| Característica 4 | Indicadores LED para alimentación y alarma              |
| Característica 5 | Direccionamiento simple y confiable                     |
| Característica 6 | Bajo perfil de 5.08 cm (2 in) para instalación discreta |