



Sensor Inalámbrico de Impacto / Contacto Magnético Integrado / 3 Zonas Programables / 345 MHz / Alcance 3.66 m (12 ft)

SKU: 58195 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Contactos Magnéticos

\$1,856.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor inalámbrico de impacto con contacto magnético integrado, diseñado para la protección perimetral de marcos de puertas y ventanas. Detecta golpes, forzamientos y roturas mediante un acelerómetro omnidireccional, mientras que el contacto magnético (reed switch) con imán incluido supervisa el estado de apertura y cierre. Opera a 345 MHz dentro del protocolo de la serie 5800, garantizando compatibilidad con paneles y receptores que soporten esta frecuencia. Admite la configuración de hasta tres zonas o loops independientes, permitiendo asignar funciones diferenciadas para impacto, contacto magnético y entrada de dispositivo auxiliar. La sensibilidad del detector de impacto se ajusta en cuatro niveles mediante dip switch para adaptarse a distintos materiales y condiciones de instalación. Incluye switch antisabotaje y alimentación mediante batería reemplazable tipo CR123A.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor de impacto omnidireccional integrado para marcos de puertas y ventanasContacto magnético (reed switch) con imán incluido para detección de aperturaSoporta hasta 3 zonas o loops programables de forma independienteÁrea de protección típica de 3.05 a 3.66 m (10 a 12 ft); radio de 1.52 a 1.83 m (5 a 6 ft)Cuatro niveles de sensibilidad ajustables mediante dip switchTransmisión inalámbrica a 345 MHz, compatible con sistemas de la serie 5800Switch antisabotaje integradoBatería reemplazable tipo CR123A</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Tipo: Sensor de impacto omnidireccional + contacto magnéticoZonas: Hasta 3 loops programables independientesAlcance de protección: 3.05 a 3.66 m (10 a 12 ft)Radio de protección: 1.52 a 1.83 m (5 a 6 ft)Sensibilidad: 4 niveles ajustables por dip switchFrecuencia: 345 MHzProtocolo: Serie 5800</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Antisabotaje: Switch integradoAlimentación: Batería CR123A (reemplazable)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Sensor inalámbrico de impacto 58195Imán externo para contacto magnético</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor de impacto omnidireccional integrado, ideal para marcos de puertas y ventanas
Característica 2	Contacto magnético (reed switch) con imán incluido para detección de apertura
Característica 3	Soporta hasta 3 zonas o loops programables de forma independiente
Característica 4	Área de protección típica de 3.05 a 3.66 m / 10 a 12 pies (radio de 1.52 a 1.83 m / 5 a 6 pies)
Característica 5	Cuatro niveles de sensibilidad ajustables mediante DIP switch
Característica 6	Transmisión inalámbrica a 345 MHz, compatible con sistemas de la serie 5800
Característica 7	Switch antisabotaje integrado y batería reemplazable tipo CR123A