



Sensor Inalámbrico de Inundación y Congelación / Detección de Agua 0.4 mm / Alarma a 5°C / 345 MHz / Batería 5 Años

SKU: SFWST612 Marca: SFIRE Categoría: Temperatura

\$63.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Sensor inalámbrico diseñado para la detección temprana de inundaciones y condiciones de congelamiento en entornos residenciales y comerciales. Detecta una película de agua de apenas 0.4 mm y transmite la alarma al panel de control en menos de 2 segundos, permitiendo una respuesta rápida antes de que una fuga menor cause daños estructurales significativos. Incorpora un circuito de detección de temperatura que genera alarma a 5°C y se restaura automáticamente a 7°C, ofreciendo protección contra daños por tuberías congeladas. Opera mediante dos lazos independientes de detección y se comunica de forma inalámbrica a 345 MHz con compatibilidad para paneles Honeywell y PRO4GLTEM. Su batería de litio CR2450 proporciona una autonomía de 5 años, reduciendo la necesidad de mantenimiento y visitas técnicas periódicas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Detección de agua desde 0.4 mm de altura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tiempo de respuesta de 2 segundos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Alarma de congelamiento a 5°C con restauración a 7°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 2 lazos independientes: inundación y congelación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Batería de litio CR2450 con 5 años de duración<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatible con paneles Honeywell y PRO4GLTEM</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Detección mínima: 0.4 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tiempo de respuesta: 2 segundos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura de alarma: 5°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura de restauración: 7°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Lazos de detección: 2 independientes<li style='padding: 6px 0;*>Frecuencia de transmisión: 345 MHz</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de batería: CR2450 de litio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Duración de batería: 5 años<li style='padding: 6px 0;*>Comunicación: Inalámbrica</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Paneles Honeywell<li style='padding: 6px 0;*>Paneles PRO4GLTEM</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de agua desde 0.4 mm en 2 segundos
Característica 2	Alarma de congelamiento a 5°C con restauración a 7°C
Característica 3	2 lazos independientes para inundación y congelación
Característica 4	Compatible con paneles Honeywell y PRO4GLTEM
Característica 5	Batería de litio CR2450 con 5 años de duración
Característica 6	Transmisión inalámbrica estable a 345 MHz