



Sensor Inalámbrico de Puerta o Ventana / Dos Zonas / Doble Tamper / Banda 2.4 GHz / Compatible PROSiX

SKU: PROSiXCT Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Contactos Magnéticos

\$422.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor inalámbrico de puerta o ventana de dos zonas de la serie PROSiX, diseñado para integrarse con controles Honeywell Home compatibles con dispositivos PROSiX. Detecta aperturas mediante un interruptor de láminas (reed switch) y un imán, e incorpora protección antisabotaje dual en cubierta y pared de montaje. Incluye un bloque de terminales para conectar un contacto cableado adicional, permitiendo expandir la cobertura de detección desde un mismo dispositivo. Opera en la banda de 2.4 GHz y se alimenta con una batería de litio CR123A de 3V. Cumple con certificaciones FCC/IC, ETL UL 634 y cETL ULC/ORD-C634.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor inalámbrico de puerta o ventana de dos zonas para serie PROSiX<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección antisabotaje doble: tamper de cubierta y de pared<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Bloque de terminales para agregar un contacto cableado adicional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Imán con espacio de conexión de 1.9 cm y de desconexión de 3.3 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Opera en banda de 2.4 GHz con batería de litio CR123A de 3V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Aprobaciones FCC/IC, ETL UL 634 y cETL ULC/ORD-C634<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con controles Honeywell Home de la serie PROSiX</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>Zonas: 2 (inalámbrica + contacto cableado adicional)<li style='padding: 5px 0;'>Tecnología de detección: Interruptor de láminas (reed switch)<li style='padding: 5px 0;'>Espacio de conexión del imán: 1.9 cm<li style='padding: 5px 0;'>Espacio de desconexión del imán: 3.3 cm<li style='padding: 5px 0;'>Banda de frecuencia: 2.4 GHz<div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>Alimentación: Batería de litio CR123A de 3V<li style='padding: 5px 0;'>Protección antisabotaje: Tamper de cubierta y de pared</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>Certificaciones y Compatibilidad<li style='padding: 5px 0;'>FCC / IC<li style='padding: 5px 0;'>ETL UL 634<li style='padding: 5px 0;'>cETL ULC / ORD-C634<li style='padding: 5px 0;'>Compatible con controles Honeywell Home serie PROSiX</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor inalámbrico de puerta o ventana de dos zonas para la serie PROSiX
Característica 2	Protección antisabotaje doble: tamper de cubierta y de pared
Característica 3	Bloque de terminales para agregar un contacto cableado adicional
Característica 4	Imán con espacio de conexión de 1.9 cm y de desconexión de 3.3 cm
Característica 5	Opera en banda de 2.4 GHz con batería de litio CR123A de 3V
Característica 6	Aprobaciones FCC/IC, ETL UL 634 y cETL ULC/ORD-C634
Característica 7	Compatible con controles Honeywell Home de la serie PROSiX