



Sensor de Inundación Inteligente / Wi-Fi 2.4 GHz / Medición de Temperatura / Rango -40 a +40°C / Batería CR123A

SKU: SHELLYFLOOD Marca: SHELLY Categoría: Sensores y Relevadores

\$612.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor de inundación autónomo con conectividad Wi-Fi 2.4 GHz diseñado para la detección temprana de fugas y derrames en entornos residenciales, comerciales e industriales. Integra sensor de temperatura de alta precisión con rango operativo de -40°C a +40°C, permitiendo el monitoreo ambiental simultáneo. Opera sin necesidad de hub central, comunicándose directamente con la infraestructura de dispositivos Shelly existente. La plataforma en la nube habilita registro histórico de eventos sin costo adicional, facilitando el análisis de patrones y la documentación para protocolos de mantenimiento preventivo. Alimentado por batería CR123A, ofrece flexibilidad de ubicación en puntos críticos de riesgo hídrico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Operación sin hub: integración directa con ecosistema Shelly<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Notificaciones push inmediatas ante detección de líquidos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Historial de eventos con almacenamiento gratuito en la nube<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conectividad Wi-Fi 2.4 GHz para monitoreo remoto<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor de temperatura integrado de alta precisión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de temperatura operativa: -40°C a +40°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación por batería CR123A (no incluida)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detección de cualquier tipo de fuga o derrame líquido<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sensor de temperatura incorporado de alta precisión<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango de temperatura operativa: -40°C a +40°C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notificaciones inmediatas ante eventos de detección</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación DC: 3V (batería CR123A)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conectividad: Wi-Fi 2.4 GHz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 70 mm x 19 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación en superficie plana para detección de derrames</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sensor Shelly Flood<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material de soporte para instalación<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Documentación de instalación<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Batería CR123A no incluida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación autónoma sin hub adicional requerido
Característica 2	Alertas instantáneas por detección de líquidos en tiempo real
Característica 3	Historial de eventos con almacenamiento gratuito en la nube
Característica 4	Sensor de temperatura integrado de alta precisión
Característica 5	Conectividad Wi-Fi 2.4 GHz estable para monitoreo remoto
Característica 6	Diseño compacto de 70 mm para instalación discreta