



Sensor Inalámbrico Pickup / Acelerómetro / Alcance 8-10 m (26.2-32.8 ft) / Batería 2+ Años / 2.4 GHz / 32 mm

SKU: XF-P3W Marca: NEXMOSPHERE Categoría: Movimiento para Interior

\$2,527.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Sensor inalámbrico con acelerómetro integrado diseñado para detectar eventos de pick-up y place-back en aplicaciones de retail interactivo. Opera en la banda de 2.4 GHz con un alcance de 8 a 10 m (26.2 a 32.8 ft) y potencia de transmisión de 0 dBm, requiriendo controlador compatible EM-F4/F8 para su funcionamiento. Su batería ofrece una autonomía superior a 2 años basada en 1,000 eventos mensuales, gracias a un consumo en reposo de 0.005 mA. El emparejamiento en dos pasos es persistente ante reinicios, facilitando la gestión remota. Con dimensiones de 32 x 32 x 10 mm y un peso de 10 g, se adhiere directamente al producto sin necesidad de cableado, perforaciones o modificaciones al exhibidor. Su API es idéntica a la de sensores cableados X-Talk, permitiendo una integración transparente en sistemas existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Tecnología de detección: AcelerómetroEventos detectados: Pick-up y place-backFiltros: Anti-falsas deteccionesEmparejamiento: 2 pasos, persistente tras reinicioFrecuencia inalámbrica: 2.4 GHzPotencia de transmisión: 0 dBmAlcance: 8-10 m (26.2-32.8 ft)Batería: 2+ años (1,000 pickups/mes)Consumo en reposo: 0.005 mACompatibilidad: Requiere controlador EM-F4/F8API: Idéntica a sensores cableados X-TalkDimensiones: 32 x 32 x 10 mmPeso: 10 gColor: Blanco</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*>Tecnología: AcelerómetroEventos: Pick-up y place-backFiltros: Anti-falsas deteccionesAlcance: 8-10 m (26.2-32.8 ft)Frecuencia: 2.4 GHzPotencia TX: 0 dBmBatería: 2+ años (1,000 pickups/mes)Consumo idle: 0.005 mAEmparejamiento: 2 pasos, persistenteAPI: Compatible con X-Talk cableado</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*>Dimensiones: 32 x 32 x 10 mmPeso: 10 gColor: BlancoMontaje: Adhesivo directo al productoInstalación: Sin cables, sin taladrar</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*>Sensor inalámbrico XFP3W</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de pick-up y place-back sin cables ni instalación
Característica 2	Batería de 2+ años con consumo idle de 0.005 mA
Característica 3	Emparejamiento persistente en 2 pasos tras reinicio
Característica 4	API idéntica a sensores cableados para migración sencilla
Característica 5	Filtro anti-falsas detecciones integrado
Característica 6	Pegado directo al producto sin modificar exhibidor