

Sin imagen disponible

Sensor infrarrojo / 12V / Salida PNP / Tru-Beam / Anti-golpe / Para torniquetes AP4000HD y AP4000HDE

SKU: AP-INFRARED-HD Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$956.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Sensor infrarrojo especializado para integración con torniquetes de la serie AP4000HD y AP4000HDE de AccessPRO. Diseñado para operar con voltaje de 12V, ofrece eficiencia energética óptima en instalaciones de control de acceso. Su tecnología Tru-Beam garantiza detección precisa del paso de personas en el carril, mientras que la función anti-golpe protege tanto al equipo como a los usuarios. La salida PNP asegura compatibilidad directa con sistemas de automatización y control industriales estándar.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Detección Tru-Beam de alta precisión para identificación exacta del paso de personasFunción anti-golpe integrada para protección del equipo y seguridad de usuariosSalida PNP compatible con sistemas de control y automatización industrialesVoltaje de trabajo 12V para consumo eficiente de energíaDiseño robusto construido para soportar entornos de alta exigencia operativaAplicación específica para torniquetes serie AP4000HD y AP4000HDE<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Voltaje de trabajo</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;'>12V DC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Tipo de salida</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;'>PNP</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Modo de detección</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;'>Tru-Beam</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Función principal</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;'>Detección de paso + Anti-golpe</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Aplicación</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;'>Torniquetes AP4000HD / AP4000HDE</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Construcción</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;'>Robusta para entornos exigentes</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección Tru-Beam de alta precisión
Característica 2	Función anti-golpe integrada
Característica 3	Salida PNP para sistemas industriales
Característica 4	Voltaje 12V de bajo consumo
Característica 5	Diseño robusto para entornos exigentes
Característica 6	Detección de paso de personas en carril