



Sensor Infrarrojo de Presencia / Montaje Sobreponer / Sin Reflector / Salida Relevador NA/NC / Alimentación 24 VAC/VDC / Rango 0 a 98 pulgadas (0 a 2.49 m)

SKU: 10-FOCUS Marca: BEA Categoría: Accesorios

\$3,053.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Sensor infrarrojo de presencia diseñado para detectar personas y objetos en espacios reducidos o como complemento de instalaciones existentes. Emplea tecnología 10-Focus con detección precisa sin necesidad de reflector, eliminando el alineamiento crítico típico de sensores infrarrojos convencionales. Su montaje de sobreponer simplifica la instalación en puertas automáticas, cabinas de ascensor, máquinas expendedoras y sistemas de control de acceso. La alimentación dual 24 VAC/VDC y las salidas de relevador NA/NC garantizan compatibilidad con controladores industriales y sistemas de seguridad estándar.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Tecnología: Infrarroja para detección de presencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Modo de detección: Presencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Salidas: Relevador NA (normalmente abierto) y NC (normalmente cerrado)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Alimentación: 24 VAC/VDC dual<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Consumo de energía: 60 mA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Temperatura de operación: -30°C a 60°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Montaje: Sobreponer, sin requerir reflector<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Indicadores: LEDs de estatus con tecnología 10-Focus<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Zona de detección ajustable: 0 a 98 pulgadas (0 a 2.49 m)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tecnología: Infrarroja<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Modo: Detección de presencia<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rango ajustable: 0 a 98 pulgadas (0 a 2.49 m)<li style='padding: 6px 0;*>Indicadores: LEDs de estatus 10-Focus</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: 24 VAC/VDC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Consumo: 60 mA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura: -30°C a 60°C<li style='padding: 6px 0;*>Montaje: Sobreponer sin reflector</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Salidas e Integración</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Relevador NA (normalmente abierto)<li style='padding: 6px 0;*>Relevador NC (normalmente cerrado)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de presencia sin reflector para instalación simplificada
Característica 2	Alimentación dual 24 VAC/VDC para compatibilidad con sistemas existentes
Característica 3	Rango de detección ajustable de 0 a 98 pulgadas (0 a 2.49 m)
Característica 4	LEDs indicadores de estatus para diagnóstico visual inmediato
Característica 5	Operación confiable de -30°C a 60°C en ambientes exigentes
Característica 6	Salidas de relevador NA y NC para integración flexible con control de acceso