



Sensor Inteligente Universal / Anti-trepa de intrusos / Para muros, mallas ciclonicas, rejas, paredes, andamios, vidrio, cristales, etc / Sin falsas alarmas /Protección de 5 metros de diámetro / Integración con cualquier panel de alar

SKU: GAPID-6

Marca: Politec

Categoría: Vibraciones

\$2,580.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Título y primera imagen --> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;*> <h1 style='color: #ff8d00; margin: 0;*>GAPID6</h1> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/nat_sensor/GAPID-1.jpg' alt='Sensor GAPID6'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='color: #ff8d00; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Sensor antivandálico y antitrepa</h2> <p>GAPID es un sensor MEMS, que utiliza las capacidades de un acelerómetro triaxial capaz de discriminar y/o detectar todos los tipos de vibración y movimiento a fin de obtener la mejor protección para una amplia gama de soportes. GAPID dispone de 6 programas preconfigurados más otros 3 adicionales de autoaprendizaje para condiciones particulares y específicas. Representa una verdadera innovación y evolución en el sector de las protecciones perimetrales.</p> </div> <!-- Imagen y nota --> <div style='margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/nat_sensor/GAPID-DIAGRAA.PNG' alt='Diagrama GAPID6'> <div style='margin-top: 15px; text-align: right;*>NOTA: No incluye accesorios, llamar a Ingeniería para mas + Info</div> </div> <!-- Características técnicas --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='color: #ff8d00; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características técnicas</h2> <!-- Contenedor de tabla responsive --> <div style='overflow-x: auto;*> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 15px;*> <tbody> <tr style='background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05);*> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 12px; font-weight: bold;*>Área de cobertura máxima</td> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 12px;*>Diámetro de 5 metros en todo tipo de vallas, estructuras metálicas y muros</td> </tr> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 12px; font-weight: bold;*>Programación</td> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 12px;*>Por medio de un recortador de interruptor de 10 posiciones seleccionable en el umbral de alarma preestablecido</td> </tr> <tr style='background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05);*> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 12px; font-weight: bold;*>Funciones de autoaprendizaje</td> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 12px;*>3 de los cuales 1 para alarma y 2 para no alarma</td> </tr> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 12px; font-weight: bold;*>Funciones de aplicaciones estándar</td> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 12px;*>6 diferentes</td> </tr> <tr style='background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05);*> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 12px; font-weight: bold;*>Sensibilidad / Flujo</td> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 12px;*>Recortadora ajustable</td> </tr> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 12px; font-weight: bold;*>Vibración mínima detectable</td> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 12px;*>0.5 mG</td> </tr> <tr style='background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05);*> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 12px; font-weight: bold;*>Inclinación mínima detectable</td> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 12px;*>10°</td> </tr> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 12px; font-weight: bold;*>Ahorro</td> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 12px;*>Configuración automática de programación</td> </tr> <tr style='background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05);*> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 12px; font-weight: bold;*>ALIMENTACIONES</td> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 12px;*>Policarbonato negro antiarañazos, resistente a los rayos UV</td> </tr> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 12px; font-weight: bold;*>Baja producción de batería</td> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 12px;*>Colector negativo abierto</td> </tr> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 12px; font-weight: bold;*>Salida de alarma</td> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 12px;*>NC o equilibrado en el tablero de bornes a bordo</td> </tr> <tr style='background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05);*> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 12px; font-weight: bold;*>Salida de manipulación</td> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 12px;*>NC o equilibrado en el tablero de bornes a bordo</td> </tr> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 12px; font-weight: bold;*>CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS</td> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 12px;*>102 x 52 x 19 mm</td> </tr> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 12px; font-weight: bold;*>Temperatura de funcionamiento</td> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 12px;*>-40 a 80 °C</td> </tr> <tr style='background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05);*> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 12px; font-weight: bold;*>Material del contenedor</td> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 12px;*>Grado de protección</td> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 12px;*>IP66</td> </tr> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 12px; font-weight: bold;*>Antiarrugas y transitable, adecuado para uso en exteriores</td> </tr> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 12px; font-weight: bold;*>3 diferentes longitudes de cable</td> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 12px;*>2, 4 y 6 m blindado, anti-UV, sellado en el sensor</td> </tr> <tr style='background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05);*> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 12px; font-weight: bold;*>Accesorios suministrados</td> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 12px;*>Placa de acero y tornillos de fijación</td> </tr> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 12px; font-weight: bold;*>Aplicaciones</td> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 12px;*>Cancelas • Muros antivandálicos • Ventanales • Verjas</td> </tr> </tbody> </table> </div> <!-- Videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/u1rZYQCcj3s' allowfullscreen=</iframe> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>