



Sensor Perimetral MEMS Triaxial / Detección Anti-trepa / Cobertura 5 m (16.4 ft) / 9 Programas / Autonomía 3 Años / Integración Universal

SKU: GAPIDSENSOR Marca: Politec Categoría: Vibraciones

\$1,793.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor perimetral MEMS triaxial diseñado para protección anti-trepa en muros, mallas ciclónicas, rejas, paredes, andamios, vidrio y cristales. Utiliza un acelerómetro triaxial capaz de discriminar vibraciones y movimientos para distinguir intrusiones reales de eventos ambientales, eliminando falsas alarmas. Ofrece 6 programas preconfigurados y 3 programas de autoaprendizaje para adaptarse a condiciones específicas de instalación. La programación se realiza mediante recortador de 10 posiciones, facilitando la configuración in situ sin herramientas de software. Su detección mínima de 0.5 mg permite identificar intentos de intrusión silenciosos, mientras que la batería de litio garantiza 3 años de autonomía operativa. Compatible con cualquier panel de alarma mediante integración de contacto seco.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor MEMS triaxial con detección de vibración y movimiento<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cobertura de 5 m (16.4 ft) de diámetro en múltiples superficies<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>9 programas: 6 preconfigurados y 3 de autoaprendizaje<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Programación ajustable mediante recortador de 10 posiciones<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detección de vibración mínima de 0.5 mg<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Autonomía de 3 años con batería de litio<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Integración universal con cualquier panel de alarma<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección anti-vandálica y anti-trepa</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tecnología: Acelerómetro MEMS triaxial<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Detección: Vibración y movimiento discriminados<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Cobertura máxima: 5 m (16.4 ft) de diámetro<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Programas preconfigurados: 6<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Programas autoaprendizaje: 3<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Método de programación: Recortador de 10 posiciones<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Superficies compatibles: Muros, mallas ciclónicas, rejas, paredes, andamios, vidrio, cristales</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Sensibilidad mínima: 0.5 mg<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Autonomía: 3 años<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Integración: Contacto seco para cualquier panel de alarma</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Nota: No incluye accesorios de instalación<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Nota: Accesorios de instalación no incluidos. Consultar a ingeniería para información adicional</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acelerómetro triaxial discrimina vibración de intrusión real
Característica 2	9 programas adaptables a muros, mallas, rejas y vidrio
Característica 3	Detección mínima de 0.5 mg para intrusos silenciosos
Característica 4	Programación mecánica con recortador de 10 posiciones
Característica 5	3 programas de autoaprendizaje para superficies atípicas
Característica 6	Batería de litio con 3 años de operación continua