



Sensor Láser de Seguridad / Time of Flight / 272 Puntos por Cortina / 4 Cortinas 3D / 2 Salidas de Relé / Protección 10 x 10 m (32.8 x 32.8 ft) / NEMA 4

SKU: 10-LZR-I30 Marca: BEA Categoría: Accesorios

\$17,399.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El sensor láser LZR-I30 emplea tecnología time of flight de alta precisión para la protección de áreas en aplicaciones de portones, barreras y puertas rápidas. Su resolución de 272 puntos por cortina láser garantiza la detección confiable de objetos dentro de un campo de protección tridimensional ajustable de hasta 10 x 10 m (32.8 x 32.8 ft). El dispositivo incorpora 4 cortinas láser independientes y 2 salidas de relé configurables, permitiendo adaptar la lógica de seguridad y activación según los requerimientos específicos de cada instalación. A diferencia de los sistemas convencionales, no utiliza el piso como referencia de detección, lo que lo hace resistente a interferencias dinámicas como neblina, condensación, acabados brillantes y condiciones variables de exteriores. El gabinete con clasificación NEMA 4 asegura su operación continua tanto en ambientes interiores como exteriores.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tecnología time of flight de alta precisiónResolución de 272 puntos por cortina láser4 cortinas láser para protección 3D ajustable2 salidas de relé configurables para seguridad óptimaNo requiere piso como referencia, ideal para exterioresGabinete NEMA 4 para instalación interior/exteriorCampo de protección ajustable de 10 x 10 m (32.8 x 32.8 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Tecnología: Time of flightResolución: 272 puntos por cortina láserCortinas láser: 4Protección: 3D ajustableÁrea de protección: 10 x 10 m (32.8 x 32.8 ft)Referencia de detección: No requiere pisoInmunidad: Interferencias dinámicas, neblina, condensación, superficies brillantes</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Salidas: 2 relé configurablesClasificación de gabinete: NEMA 4Instalación: Interior y exterior</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Sensor láser LZR-I30</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección precisa sin depender del piso como referencia
Característica 2	Inmunidad a interferencias dinámicas: neblina, condensación y superficies brillantes
Característica 3	Campo de protección tridimensional ajustable para múltiples aplicaciones
Característica 4	Salidas de relé configurables para seguridad y accionamiento virtual
Característica 5	Resolución de 272 puntos por cortina para detección de objetos finos
Característica 6	Gabinete NEMA 4 para operación confiable en interiores y exteriores

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 08:52