



Sensor Láser de Seguridad / 25 x 25 m (82 x 82 ft) / IP65 / Tiempo de Vuelo 3D / Clase 1

SKU: 10-LZR-S600 Marca: BEA Categoría: Accesorios

\$25,222.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sensor láser de seguridad basado en tecnología de tiempo de vuelo 3D para detección precisa de objetos y personas. Emplea 4 cortinas láser que generan una zona de detección tridimensional configurable, con capacidad para distinguir presencia y movimiento en entornos exteriores e industriales. La carcasa IP65 garantiza protección contra polvo y agua, mientras que los 3 puntos láser visibles facilitan el ajuste del ángulo de inclinación durante la instalación. El sistema permite configuración remota mediante control universal para optimizar el despliegue en campo.

Características Principales

- Tecnología láser de tiempo de vuelo 3D
- 4 cortinas láser con zona de detección tridimensional
- Detección de presencia y movimiento
- Rango máximo de 25 x 25 m (82 x 82 ft)
- Resolución angular de 0.3516°
- Tamaño mínimo detectable: 20 mm @ 3 m (0.8 in @ 10 ft)
- 3 puntos láser visibles para ajuste de inclinación
- Ajuste mediante control remoto universal
- Carcasa IP65 para uso exterior e industrial
- Láser, medición por tiempo de vuelo
- Rango de Detección: 10 x 10 m (33 x 33 ft) por defecto; máx. 25 x 25 m (82 x 82 ft)
- Resolución Angular: 0.3516°
- Tamaño Mínimo Detectable: 20 mm @ 3 m (0.8 in @ 10 ft)
- Características del Láser: IR (905 nm, 0.10 mW, Clase 1)
- Protección de Carcasa: IP65
- Ajuste de Instalación: 3 puntos láser visibles para ángulo de inclinación; control remoto universal
- Presencia y movimiento

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección precisa de objetos desde 20 mm
Característica 2	4 cortinas láser con zona 3D configurable
Característica 3	3 puntos láser visibles para ajuste de inclinación
Característica 4	Ajuste remoto mediante control universal
Característica 5	Carcasa IP65 para entornos exterior e industrial
Característica 6	Resolución angular de 0.3516° para alta precisión