



Sensor Magnético de Seguridad / Detección Pick-up y Place-back / 4 Imanes Neodimio / Cable Espiral 180 cm (70.9 in) / Interfaz X-Talk / Alimentación 5V DC

SKU: XSW-X36 Marca: NEXMOSPHERE Categoría: Refacciones

\$1,138.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor magnético de seguridad con detección simultánea de pick-up y place-back mediante tecnología de efecto Hall. Integra fototransistor de seguridad que genera alarma ante remoción del dispositivo o corte de cable. Equipado con cuatro imanes de neodimio que garantizan retorno magnético preciso sin partes móviles. Incorpora auto-calibración automática al encender, eliminando necesidad de configuración manual. Cuenta con cable en espiral de 180 cm para mayor libertad de manipulación e instalación. Interfaz X-Talk con LED programable para control y monitoreo del estado operativo. Alimentación 5V DC.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cable en espiral de 180 cm (70.9 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sensor de efecto Hall (HAL) para detección de pick-up y place-back<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fototransistor de seguridad con alarma por remoción y corte de cable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 4 imanes de neodimio para retorno magnético preciso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Auto-calibración al encender sin configuración manual<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sin partes móviles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Interfaz X-Talk con LED programable<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación 5V DC</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología de detección: Sensor de efecto Hall (HAL)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Seguridad: Fototransistor + corte de cable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Auto-calibración: Sí, al encender</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Largo del sensor: 46 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Imanes: 4 neodimio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable: Espiral 180 cm (70.9 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Partes móviles: Sin partes móviles</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Sensor magnético X-Snapper XS Series XSWX36</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección dual Hall y fototransistor en un solo dispositivo
Característica 2	Alarma automática por remoción del sensor o corte de cable
Característica 3	Auto-calibración al encendido sin intervención manual
Característica 4	4 imanes de neodimio para retorno magnético preciso y estable
Característica 5	Cable en espiral de 180 cm para flexibilidad de montaje
Característica 6	LED programable para indicación visual de estado operativo