



Sensor Magnético Inalámbrico / Empotrable Invisible / Gap 2.54 cm (1 in) / Frecuencia 345 MHz / Batería 5 Años / Diámetro 1.9 cm (0.75 in)

SKU: SFWST222 Marca: SFIRE Categoría: Contacto Magnético Inalámbrico

\$587.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor magnético inalámbrico de diseño cilíndrico empotrable, concebido para integrarse dentro de la puerta o el marco quedando completamente oculto cuando la puerta está cerrada. Opera a una frecuencia de 345 MHz, garantizando compatibilidad con paneles de control Honeywell, CPlusPro y Pro4Gen2. Su gap magnético de 2.54 cm (1 in) permite su uso en puertas de madera y metal, mientras que su reducido diámetro de 1.9 cm (0.75 in) minimiza el impacto en la estructura durante la instalación. La alimentación mediante batería de litio CR-2 ofrece una autonomía de hasta 5 años, reduciendo la necesidad de mantenimiento periódico. Es una solución orientada a entornos residenciales y comerciales donde la estética y la discreción son requerimientos críticos del proyecto de seguridad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño cilíndrico empotrable invisible en puerta cerradaGap magnético de 2.54 cm (1 in) para puertas de madera y metalBatería CR-2 de litio con duración de hasta 5 añosDiámetro de 1.9 cm (0.75 in) para perforación mínimaInstalación discreta sin cables ni elementos visiblesCompatible con paneles Honeywell, CPlusPro y Pro4Gen2 a 345 MHz</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Sensor magnético inalámbrico empotrableFrecuencia: 345 MHzGap magnético: 2.54 cm (1 in)Compatibilidad: Paneles Honeywell, CPlusPro, Pro4Gen2</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro: 1.9 cm (0.75 in)Diseño: Cilíndrico discretoBatería: CR-2 de litioDuración de batería: Hasta 5 años</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor magnético inalámbrico empotrable SFWST222Batería CR-2 de litio</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con paneles Honeywell, CPlusPro y Pro4Gen2 a 345 MHz
Característica 2	Perforación mínima de 1.9 cm para instalación discreta sin cables visibles
Característica 3	Batería de litio CR-2 con autonomía de hasta 5 años
Característica 4	Gap magnético de 2.54 cm para puertas de madera y metal
Característica 5	Diseño cilíndrico que desaparece completamente al cerrar la puerta
Característica 6	Ideal para proyectos residenciales y comerciales con alta exigencia estética