



Sensor Magnético Inalámbrico para Exterior / IP56 / Gap 7.5 cm / Entrada Auxiliar NC/C/NO / -40°C a 60°C / Batería 10 Años / 345 MHz

SKU: SFWST242 Marca: SFIRES Categoría: Contacto Magnético Inalámbrico

\$1,457.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor magnético inalámbrico diseñado para operación en exteriores bajo condiciones climáticas extremas. Cuenta con protección IP56 contra chorros de agua y acumulación de polvo, permitiendo su instalación en portones industriales y accesos perimetrales expuestos a lluvia, hielo y ambientes polvorientos. El gap magnético de 7.5 cm proporciona tolerancia amplia para puertas y portones de gran dimensión, mientras que la antena de alta potencia asegura comunicación estable a mayor distancia respecto al panel receptor. La entrada auxiliar configurable en modo NC, C o NO permite la integración de dispositivos cableados externos. Opera en un rango de temperatura de -40°C a 60°C, garantizando funcionamiento continuo en zonas de clima severo. La alimentación mediante 2 pilas AA de 1.5V ofrece una autonomía de batería de hasta 10 años, reduciendo la frecuencia de mantenimiento en instalaciones de difícil acceso.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección IP56 contra lluvia y polvo para exterioresGap magnético de 7.5 cm para portones industrialesAntena de alta potencia con alcance extendidoEntrada auxiliar configurable NC, C o NOOperación en temperaturas extremas de -40°C a 60°CBatería de 10 años con 2 pilas AA de 1.5VFrecuencia de operación: 345 MHz</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Sensor magnético inalámbrico para exteriorProtección: IP56Gap magnético: 7.5 cmFrecuencia: 345 MHzEntrada auxiliar: Configurable NC / C / NORango de temperatura: -40°C a 60°CAlimentación: 2 pilas AA de 1.5VAutonomía de batería: 10 años</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección IP56 contra chorros de agua y polvoAntena de alta potencia integrada2 pilas AA de 1.5V</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor magnético inalámbrico para exterior2 pilas AA de 1.5V</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP56 contra lluvia y polvo en exteriores
Característica 2	Gap magnético de 7.5 cm para portones industriales
Característica 3	Antena de alta potencia con alcance extendido
Característica 4	Entrada auxiliar configurable NC, C o NO
Característica 5	Operación estable de -40°C a 60°C
Característica 6	Batería de 10 años con 2 pilas AA de 1.5V