



Sensor Catalítico de Perla para Gas Inflamable / 0-100% LEL Metano / Enchufable en Campo / Compatible con Transmisor Universal XNX / Certificado UL y CSA

SKU: MPD-UTC81 Marca: HONEYWELL ANALYTICS Categoría: Detectores de Gas

\$34,555.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El sensor MPD (Multi-Purpose Detector) de perla catalítica es un cartucho de detección diseñado para integrarse con el transmisor universal XNX en aplicaciones de monitoreo de gases inflamables. Esta versión está calibrada de fábrica para metano (CH4), ofreciendo un rango de medición de 0 a 100% del límite inferior de explosividad (LEL). Su construcción enchufable permite el reemplazo directo en campo sin requerir herramientas especiales, reduciendo el tiempo de inactividad en instalaciones críticas. El sensor mantiene estabilidad operativa en presencia de venenos catalíticos y en atmósferas inertes, lo que lo hace apto para entornos de producción de gas y petróleo, refinerías y plantas químicas donde la confiabilidad continua es esencial.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tecnología de perla catalítica para detección de gases inflamablesCalibrado de fábrica para metano (CH4)Rango de detección: 0 a 100% LELSensor enchufable y reemplazable en campo sin herramientasCompatible con transmisor universal XNXInmune a venenos catalíticosOperación en atmósferas inertesCertificado bajo estándares UL y CSA para áreas peligrosas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; line-height: 1.7;'>Tecnología: Perla catalíticaGas calibrado: Metano (CH4)Rango: 0 - 100% LELInmunidad: Venenos catalíticosOperación: Atmósferas inertes</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; line-height: 1.7;'>Formato: Cartucho enchufableInstalación: Sin herramientasCompatibilidad: Transmisor universal XNX</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones</h4><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; line-height: 1.7;'>UL: Áreas peligrosasCSA: Áreas peligrosas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Calibrado de fábrica para metano (CH4) con detección precisa de 0 a 100% LEL.
Característica 2	Diseño enchufable sin herramientas para reemplazo rápido en campo
Característica 3	Inmunidad a venenos catalíticos para mayor vida útil operativa
Característica 4	Operación estable en atmósferas inertes sin degradación del sensor
Característica 5	Integración directa con transmisor universal XNX existente
Característica 6	Certificación UL y CSA para instalación en áreas peligrosas

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 15:25