



Sensor de Activación y Seguridad para Puertas Automáticas / Doble Zona de Detección / Microondas e Infrarrojos / 2 Cortinas de 24 Puntos / IP54 / Montaje 2 a 3.5 m (6.6 a 11.5 ft)

SKU: 10-IXIO-DT1 Marca: BEA Categoría: Sensores para Puertas Automáticas

\$9,123.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Sensor de movimiento y presencia diseñado para puertas peatonales corredizas automáticas. Integra tecnología combinada de microondas e infrarrojos en una sola unidad, proporcionando doble zona de detección: activación para el paso de usuarios y seguridad para detectar presencia en el umbral. Las dos cortinas infrarrojas de 24 puntos de alta densidad ofrecen resolución de detección precisa, mientras que la etapa de microondas permite ajuste de sensibilidad para adaptarse a distintos patrones de tráfico. Su rango de montaje de 2 a 3.5 m (6.6 a 11.5 ft) lo hace compatible con diversas alturas de instalación sin requerir modificaciones estructurales. Grado de protección IP54 para operación continua en condiciones ambientales moderadas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Doble zona de detección: activación y seguridad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tecnología combinada microondas e infrarrojos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 2 cortinas infrarrojas de 24 puntos de alta densidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Configuraciones de sensibilidad de activación de microondas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Altura de montaje recomendada: 2 a 3.5 m (6.6 a 11.5 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Grado de protección IP54 contra polvo y agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Nivel de ruido: 70 dB</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Doble zona de detección: activación y seguridad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tecnología combinada: microondas + infrarrojos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>2 cortinas infrarrojas de 24 puntos alta densidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Configuraciones de sensibilidad de activación de microondas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Altura de montaje: 2 a 3.5 m (6.6 a 11.5 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Grado de protección: IP54<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Nivel de ruido: 70 dB</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: 12 a 24 VDC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Consumo máximo: 2.5 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura de operación: -25 a 55 °C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 10.75 x 2.25 x 2.25 pulg.</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sensor de activación y seguridad IXIO-DT1</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección dual: activación de tránsito y seguridad de presencia en una sola unidad
Característica 2	Tecnología híbrida microondas + infrarrojos para reducir falsas activaciones
Característica 3	2 cortinas IR de alta densidad con 24 puntos para cobertura precisa
Característica 4	Rango de montaje flexible de 2 a 3.5 m (6.6 a 11.5 ft) sin ajustes complejos
Característica 5	Consumo eficiente de 2.5 W con alimentación 12-24 VDC versátil
Característica 6	Protección IP54 para operación confiable en entornos con polvo y humedad

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 14:08