

Sin imagen disponible

Sensor de proximidad para puertas industriales / Detección 5 cm / IP67 / -20°C a 60°C / 10 millones de ciclos

SKU: XBS105 Marca: ACCESSPRO Categoría: Botones de Salida

\$4,842.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*><Este sensor de proximidad para puertas industriales ofrece detección sin contacto con precisión de 5 cm, eliminando el desgaste mecánico y reduciendo los costos de mantenimiento. Su compatibilidad nativa con sistemas PLC automatizados permite una integración fluida en infraestructuras de control industrial existentes. Diseñado para operar de manera confiable en temperaturas extremas desde -20°C hasta 60°C, garantiza disponibilidad continua en entornos de producción, almacenes y centros de distribución. La construcción con protección IP67 asegura resistencia total contra la infiltración de polvo y agua, incluso en condiciones de lavado a presión o exposición a contaminantes industriales. Con una vida útil certificada de 10 millones de ciclos, este sensor representa una inversión de largo plazo para operaciones que demandan alta disponibilidad y mínima intervención técnica.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*><Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;*>Detección de proximidad sin contacto, sin desgaste mecánicoPrecisión de detección a 5 cm de distanciaCompatibilidad directa con sistemas automatizados PLCRango operativo de temperatura: -20°C a 60°CVida útil: 10 millones de ciclos de operaciónProtección IP67 contra polvo y agua<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*><Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;*><Tipo de producto</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*><Sensor de proximidad para puertas industriales</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;*><Principio de detección</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*><Sin contacto</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;*><Distancia de detección</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*><5 cm</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;*><Compatibilidad de control</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*><Sistemas automatizados PLC</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;*><Rango de temperatura operativa</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*><-20°C a 60°C</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;*><Vida útil</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*><10 millones de ciclos</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;*><Grado de protección</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*><IP67 (polvo y agua)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección precisa sin contacto a 5 cm
Característica 2	Compatible con sistemas PLC automatizados
Característica 3	Operación confiable de -20°C a 60°C
Característica 4	Vida útil extendida de 10 millones de ciclos
Característica 5	Protección IP67 contra polvo y agua
Característica 6	Ideal para entornos industriales exigentes