



Sensor PIR de Techo / Cobertura 360° / Alcance 12 m (39.4 ft) / 172 Zonas de Detección / Montaje 2.4 a 4 m (7.9 a 13.1 ft) / Interior

SKU: DS-PDCL12-EG2    Marca: HIKVISION    Categoría: Movimiento para Interior

\$394.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sensor PIR cableado de techo diseñado para vigilancia perimetral interior con cobertura omnidireccional de 360°. El dispositivo elimina puntos ciegos mediante un patrón de detección circular continuo con alcance de 12 m (39.4 ft), permitiendo la protección de habitaciones completas, pasillos en cruz y salas de juntas con una única unidad. Su matriz de 172 zonas de detección proporciona resolución espacial superior para la identificación precisa de movimiento. La instalación en techo soporta alturas de 2.4 a 4 m (7.9 a 13.1 ft), ofreciendo versatilidad en diferentes arquitecturas de espacio. Integra compatibilidad nativa con paneles AX Hybrid PRO y mantiene operación confiable en un rango de temperatura de -10°C a 55°C. La reducción de sensores auxiliares disminuye la complejidad de cableado y los puntos potenciales de falla en el sistema de seguridad.

- Cobertura de detección: 360°
- Alcance máximo: 12 m (39.4 ft)
- Zonas de detección: 172
- Tipo de instalación: Interior, techo
- Altura de montaje: 2.4 a 4 m (7.9 a 13.1 ft)
- Rango de temperatura operativa: -10°C a 55°C
- Físicas y Eléctricas
- Peso: 79 g
- Alimentación: 12 VCC
- Compatibilidad con paneles AX Hybrid PRO

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Cobertura circular completa sin puntos ciegos en habitaciones amplias          |
| Característica 2 | 172 zonas de detección para identificación precisa de intrusos                 |
| Característica 3 | Montaje en techo de 2.4 a 4 m (7.9 a 13.1 ft) para flexibilidad de instalación |
| Característica 4 | Compatibilidad nativa con paneles AX Hybrid PRO                                |
| Característica 5 | Operación estable de -10°C a 55°C para entornos controlados                    |
| Característica 6 | Reducción de equipos y cableado por cobertura omnidireccional                  |