



Sensor PIR Dual-Tech de Techo / Cobertura 360° / Rango 12 m (39.4 ft) / 172 Zonas / PIR + Microondas 24 GHz / Interior

SKU: DS-PDCL12DT-EG2 Marca: HIKVISION Categoría: AX Hybrid PRO Series

\$821.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor de techo con tecnología dual que combina detección PIR y microondas de 24 GHz para identificar movimiento real y minimizar alarmas falsas por interferencias ambientales. Ofrece cobertura circular de 360° con un radio de detección de 12 m (39.4 ft), distribuido en 172 zonas que incluyen protección creep zone para prevenir intrusión por zonas perimetrales cercanas al sensor. La sensibilidad se ajusta automáticamente con compensación de temperatura, manteniendo el desempeño en condiciones climáticas variables. Su óptica sellada evita la entrada de polvo, insectos y corrientes de aire que puedan generar disparos no deseados. Incluye protección tamper frontal para detectar sabotaje. Diseñado para instalación en interiores con alimentación de 9-16 VCC.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tecnología de detección: PIR + Microondas 24 GHz (Dual-Tech)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Rango de detección: 12 m (39.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Zonas de detección: 172 con protección creep zone integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensibilidad: Automática con compensación de temperatura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Óptica: Sellada contra polvo, insectos y corrientes de aire<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección anti-sabotaje: Tamper frontal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación: 9-16 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Uso: Interior<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso: 138 g</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px;'>Tecnología: PIR + Microondas 24 GHz<li style='margin-bottom: 10px;'>Cobertura: 360°<li style='margin-bottom: 10px;'>Rango: 12 m (39.4 ft)<li style='margin-bottom: 10px;'>Zonas: 172<li style='margin-bottom: 10px;'>Creep zone: Integrada<li style='margin-bottom: 10px;'>Compensación térmica: Automática<li style='margin-bottom: 10px;'>Óptica sellada: Sí<li style='margin-bottom: 10px;'>Tamper frontal: Sí</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px;'>Alimentación: 9-16 VCC<li style='margin-bottom: 10px;'>Peso: 138 g<li style='margin-bottom: 10px;'>Instalación: Techo<li style='margin-bottom: 10px;'>Ambiente: Interior</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sensor de techo DSPDCL12DTG2</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección dual-tech que reduce alarmas falsas por interferencias
Característica 2	172 zonas con protección creep zone contra intrusión por perimetral
Característica 3	Compensación automática de temperatura para sensibilidad estable
Característica 4	Óptica sellada que bloquea polvo, insectos y corrientes de aire
Característica 5	Tamper frontal que detecta intentos de sabotaje o apertura
Característica 6	Alimentación 9-16 VCC compatible con sistemas de control de acceso