



Sensor Remoto de Temperatura / 3 m / 9.8 ft / Compatibilidad Multi-Serie / Fotovoltaico Off-Grid

SKU: RTS-300 Marca: EPEVER Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$60.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El sensor remoto de temperatura RTS300 es un accesorio esencial para sistemas fotovoltaicos off-grid que requiere compensación térmica precisa en la carga de baterías. Diseñado para integrarse con controladores solares de múltiples series, este dispositivo monitorea continuamente las variaciones de temperatura ambiente y ajusta los parámetros de carga en tiempo real. Su cable de 3 metros (9.8 pies) proporciona flexibilidad de instalación, permitiendo posicionar el sensor en la ubicación térmicamente representativa del banco de baterías. La construcción robusta garantiza operación confiable en condiciones ambientales exigentes típicas de instalaciones solares.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Compensación activa de variaciones térmicas para carga precisa<li style='margin-bottom: 8px;*>Cable de 3 metros (9.8 pies) para instalación flexible<li style='margin-bottom: 8px;*>Optimización de eficiencia y vida útil de bancos de baterías<li style='margin-bottom: 8px;*>Construcción robusta para ambientes exigentes<li style='margin-bottom: 8px;*>Compatibilidad multi-serie: LS, VS, Tracer y Xtra<li style='margin-bottom: 8px;*>Extensión de rendimiento en sistemas fotovoltaicos off-grid<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Modelo</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>RTS300</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Función</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Sensor remoto de temperatura</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Sistemas fotovoltaicos off-grid</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud de Cable</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>3 m / 9.8 ft</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>ViewStar Series, LandStar B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Series Compatibles</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>LS, VS, Tracer, Xtra</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Accesorio opcional</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Beneficio Principal</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Extiende vida y eficiencia de baterías</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicaciones Recomendadas</div><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 16px;*>Sistemas fotovoltaicos off-gridSistemas de almacenamiento de energíaInstalaciones con variaciones térmicas significativas</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compensa variaciones térmicas para carga precisa
Característica 2	Cable de 3 metros para instalación flexible
Característica 3	Optimiza eficiencia y vida útil de baterías
Característica 4	Diseño robusto para ambientes exigentes
Característica 5	Compatible con series LS, VS, Tracer y Xtra
Característica 6	Extiende rendimiento de sistemas fotovoltaicos