



Transmisor Inalámbrico / Contacto Magnético + Entrada Externa NC / 345 MHz / Batería 5 Años / Ultra Delgado 0.635 cm / Carcasa Intercambiable

SKU: SFWST232 Marca: SFIRE Categoría: Contactos Magnéticos

\$323.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El SFWST232 es un transmisor inalámbrico de una zona que integra un contacto magnético con gap de 1.5 cm junto con una entrada externa de contacto normalmente cerrado (NC). Esta configuración dual permite utilizar el dispositivo como sensor magnético independiente para puertas y ventanas, o bien convertir sensores cableados existentes en dispositivos inalámbricos sin necesidad de reemplazarlos. Opera a una frecuencia de 345 MHz, garantizando compatibilidad con paneles de control Honeywell, CPlusPro y Pro4Gen2. Su diseño ultra delgado de 0.635 cm de espesor facilita instalaciones discretas en marcos y superficies reducidas. La alimentación mediante batería de litio CR2032 ofrece una autonomía de hasta 5 años, reduciendo la necesidad de mantenimiento periódico. Incluye carcassas intercambiables en colores blanco y marrón para adaptarse a distintos entornos de instalación.</p></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h3 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Frecuencia de transmisión: 345 MHz<li style="margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Gap del contacto magnético: 1.5 cm<li style="margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Entrada externa: Contacto normalmente cerrado (NC)</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h3 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Batería: CR2032 de litio<li style="margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Duración de batería: 5 años<li style="margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Especor: 0.635 cm<li style="margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Carcasas incluidas: Blanca y marrón (intercambiables)</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h3 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;">Compatibilidad</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Paneles compatibles: Honeywell<li style="margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Paneles compatibles: CPlusPro<li style="margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Paneles compatibles: Pro4Gen2</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Convierte sensores cableados existentes a inalámbricos sin reemplazarlos
Característica 2	Contacto magnético integrado con gap de 1.5 cm para puertas y ventanas
Característica 3	Batería de litio CR2032 con autonomía de 5 años
Característica 4	Diseño ultra delgado de 0.635 cm para instalación discreta
Característica 5	Carcasas blanca y marrón intercambiables incluidas
Característica 6	Compatible con paneles Honeywell, CPlusPro y Pro4Gen2 a 345 MHz