



Sensor de Movimiento y Presencia / Radar Unidireccional / Doble Cortina Infrarroja 24 Puntos / IP54 / 12-30 VDC

SKU: 10-VIO-DT1    Marca: BEA    Categoría: Accesorios

\$4,154.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor unidireccional diseñado para integrar funciones de activación y seguridad en sistemas de puertas automáticas. Combina tecnología de microondas para detección de movimiento con doble cortina infrarroja de 24 puntos para detección de presencia. La configuración unidireccional permite optimizar el flujo de personas en un solo sentido, reduciendo tiempos de apertura innecesarios y minimizando pérdidas térmicas del interior del edificio. El equipo incorpora ajustes mecánicos mediante 4 dip-switches y potenciómetro para adaptar el campo de detección sin requerir software adicional. Diseñado para operación continua en condiciones ambientales exigentes con rango de temperatura extendido y protección contra polvo y salpicaduras.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sensor radar unidireccional para apertura eficiente de puertas automáticas</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Doble cortina infrarroja de 24 puntos con redundancia a prueba de fallas</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ajuste de campo de detección mediante 4 dip-switches y potenciómetro</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de alimentación amplio: 12 a 30 VDC</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección IP54 contra polvo y salpicaduras de agua</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de operación de temperatura: -25°C a 55°C (-13°F a 131°F)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Altura de montaje recomendada: 1.8 a 3 m (5.9 a 9.8 ft)</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología: Radar unidireccional (microondas) + infrarrojo</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Funciones: Activación y seguridad integradas</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cortina infrarroja: Doble cortina de 24 puntos</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Direccionalidad: Unidireccional</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura de montaje: 1.8 a 3 m (5.9 a 9.8 ft)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de alimentación: 12 a 30 VDC</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP54</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -25°C a 55°C (-13°F a 131°F)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ajustes: 4 dip-switches + potenciómetro</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: Mecánica, sin software requerido</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensor de movimiento y presencia 10VIODT1</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Accesorios de montaje</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Documentación de instalación</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Activación y seguridad en un solo equipo                       |
| Característica 2 | Doble cortina infrarroja de 24 puntos a prueba de fallas       |
| Característica 3 | Ajuste fino por 4 dip-switches y potenciómetro                 |
| Característica 4 | Altura de montaje flexible de 1.8 a 3 m (5.9 a 9.8 ft)         |
| Característica 5 | Operación en temperaturas extremas de -25 a 55°C (-13 a 131°F) |
| Característica 6 | Ahorro energético por cierre térmico anticipado de puertas     |