



Sensor y Display de Temperatura / Precisión ±0.2°C / Pantalla LCD Retroiluminada / Bus Sylk / IP30

SKU: TR42 Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Termostatos

\$644.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El TR42 es un sensor y display de temperatura de pared de la serie Trend TR40/TR42, diseñado para operar con controladores Honeywell Trend IQX en sistemas de climatización HVAC. Integra un sensor de temperatura ambiente con alta precisión y una pantalla LCD monocromática retroiluminada que permite consultar lecturas y ajustar parámetros como el setpoint, la velocidad del ventilador y el estado de ocupación mediante botones táctiles. Se conecta al controlador a través de un bus Sylk que proporciona alimentación y comunicación por un solo par trenzado, simplificando el cableado y reduciendo costos de instalación. Su gabinete de ABS blanco con protección IP30 está diseñado para montaje en pared en entornos interiores.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sensor integral de temperatura con precisión de ±0.2°C a 25°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Pantalla LCD monocromática retroiluminada para lectura de valores y ajustes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Comunicación y alimentación por un solo bus Sylk de par trenzado (18-22 AWG)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Botones táctiles para ajustar setpoint, velocidad de ventilador y ocupación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Hasta 7 dispositivos direccionables (variante -D1)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con controladores Honeywell Trend de la serie IQX12<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Gabinete de ABS blanco con protección IP30 para montaje en pared</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Precisión del sensor: ±0.2°C a 25°C
Bus Sylk: Hasta 7 dispositivos direccionables (variante -D1)
Direccionamiento: Switches DIP (1 a 15)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación: Por bus Sylk
Cableado: Par trenzado 18-22 AWG
Protección: IP30
Material del gabinete: ABS blanco
Montaje: En pared</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sensor y display de temperatura TR42
• Documentación de instalación</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Precisión de ±0.2°C para control climático exacto
Característica 2	Pantalla LCD retroiluminada para lectura en cualquier ambiente
Característica 3	Alimentación y comunicación por un solo bus de par trenzado
Característica 4	Ajuste táctil de setpoint, ventilador y ocupación
Característica 5	Hasta 7 dispositivos direccionables por bus Sylk
Característica 6	Compatible con controladores Honeywell Trend IQX12