



Separador Aislador de Unión de Barra de Tierra / 40 mm (1.57') de Largo / 15 mm (0.59') de Ancho / 25 mm (0.98') de Alto / Panel de Control / StructuredGround™

SKU: UGB-IN-SO Marca: PANDUIT Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$420.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Separador aislador de unión de barra de puesta a tierra universal diseñado para aplicaciones en paneles de control. Fabricado con material aislante de alta resistencia dieléctrica que garantiza la separación eléctrica entre componentes de tierra. Su diseño compacto de 40 mm de largo por 15 mm de ancho permite la instalación en espacios restringidos de gabinetes eléctricos. Proporciona conexión segura para sistemas de puesta a tierra industrial, manteniendo la integridad del circuito de protección. Resistente a condiciones ambientales extremas para operación continua en entornos industriales exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Tipo de producto: NA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Submarca: StructuredGround™<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicación: Panel de control<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Diseño: Universal para múltiples aplicaciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Instalación: Fácil instalación en paneles de control<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Conexión: Segura para sistemas de tierra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Resistencia ambiental: Condiciones extremas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Longitud total: 1.57' (40 mm)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Anchura total: 0.59' (15 mm)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Altura total: 0.98' (25 mm)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño universal para múltiples aplicaciones de puesta a tierra
Característica 2	Material aislante con alta resistencia dieléctrica
Característica 3	Instalación simplificada en paneles de control
Característica 4	Conexión segura para sistemas de tierra industrial
Característica 5	Resistencia a condiciones ambientales extremas
Característica 6	Compacto para espacios restringidos en gabinetes

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 12:23