



Separador / 116 mm x 3 m (9.84 pies) / Acabado Electro Zinc

SKU: MG-51-114EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios

\$653.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Separador estructural de 116 mm de ancho por 3 metros de longitud (9.84 pies), fabricado con acabado electro zinc que proporciona alta resistencia a la corrosión en entornos industriales y de telecomunicaciones. Su diseño optimizado permite un ensamblaje rápido y seguro mediante el uso de tres tornillos con tuerca y tres clemas pequeñas por cada tramo de instalación. Las dimensiones precisas de 116 mm x 3000 mm garantizan un ajuste exacto en aplicaciones estructurales estándar, facilitando la integración con sistemas de cableado y soporte existentes. Este separador es ideal para proyectos que requieren fiabilidad mecánica y durabilidad en condiciones de operación exigentes.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Instalación con 3 tornillos, tuercas y 3 clemas por tramo<li style='margin-bottom: 8px;*>Dimensiones exactas: 116 mm x 3000 mm (9.84 pies)<li style='margin-bottom: 8px;*>Acabado electro zinc anticorrosivo<li style='margin-bottom: 8px;*>Montaje sencillo y seguro con sistema de clemas<li style='margin-bottom: 8px;*>Compatible con aplicaciones estructurales estándar<li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño pensado para facilidad de ensamblaje rápido<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;*>116 mm x 3000 mm</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 4px;*>Equivalente: 4.57' x 9.84 pies</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Acabado superficial</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;*>Electro Zinc</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 4px;*>Protección anticorrosiva</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Fijación por tramo</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;*>3 tornillos + tuercas</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 4px;*>3 clemas pequeñas incluidas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de producto</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;*>Separador estructural</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 4px;*>Aplicaciones estándar</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Método de montaje</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;*>Clemas de fijación</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 4px;*>Sencillo y seguro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;*>Estructuras estándar</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 4px;*>Integración versátil</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje rápido con solo 3 tornillos y clemas por tramo
Característica 2	Resistencia a la corrosión por acabado electro zinc
Característica 3	Compatibilidad con aplicaciones estructurales estándar
Característica 4	Dimensiones precisas para ajuste exacto en instalaciones
Característica 5	Diseño optimizado para ensamblaje ágil y seguro
Característica 6	Incluye tuercas para fijación completa por sección