



Separador interno / PVC autoextinguible / 50cm (1.64 ft) / -20°C a +85°C / NOM-001-SEDE-2005

SKU: TEK-100-SEP Marca: THORSMAN Categoría: Accesorios para Canaletas

\$34.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Separador interno diseñado para canaleta TEK100, fabricado en PVC rígido de alto impacto con propiedades autoextinguibles. Su diseño permite reducir significativamente el tiempo de instalación al eliminar la necesidad de cortes especiales, facilitando una colocación rápida y sencilla. El material ofrece alta rigidez dieléctrica que garantiza seguridad en entornos eléctricos, mientras que su resistencia a la humedad, atmósferas corrosivas y rayos UV asegura durabilidad en condiciones industriales exigentes. Cumple con la norma NOM-001-SEDE-2005 y está certificado en presentación comercial de tramo de 50 cm (1.64 ft).</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Instalación simplificada sin cortes especiales<li style='margin-bottom: 8px;*>Colocación fácil y rápida<li style='margin-bottom: 8px;*>Color blanco<li style='margin-bottom: 8px;*>Peso ligero: 0.162 kg<li style='margin-bottom: 8px;*>Alta rigidez dieléctrica<li style='margin-bottom: 8px;*>Cumplimiento NOM-001-SEDE-2005<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>PVC rígido de alto impacto</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Propiedad ignifuga</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Autoextinguible ASTM D-635-98</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Resistencia tensión</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>ASTM D-638-98</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Resistencia UV</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>250 hrs ASTM G-154 (500 hr sin cambio de tono)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Temperatura operativa</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>-20°C a +85°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>50 cm (1.64 ft / 500 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Peso</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>0.162 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Norma de cumplimiento</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>NOM-001-SEDE-2005</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Resistencia ambiental</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Humedad y atmósfera corrosiva</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;*>Presentación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Tramo individual certificado</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones recomendadas</h3><p style='margin-bottom: 16px;*>Ideal para instalaciones eléctricas y de comunicaciones en entornos industriales, comerciales e institucionales donde se requiere separación de circuitos dentro de canaletas TEK100. Su resistencia a condiciones adversas lo hace apto para uso en exteriores protegidos y ambientes con presencia de humedad o agentes corrosivos.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reduce tiempo de instalación sin cortes especiales
Característica 2	Material PVC rígido de alto impacto ASTM D-638-98
Característica 3	Autoextinguible según norma ASTM D-635-98
Característica 4	Resistente a humedad y atmósfera corrosiva
Característica 5	Alta rigidez dieléctrica para mayor seguridad
Característica 6	Resistencia UV 250 hrs ASTM G-154 sin cambio de tono